

活塞式减压阀

产品名称	活塞式减压阀
公司名称	华泰阀业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市江阴市
联系电话	13915255200

产品详情

结构特点和用处

本减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。

导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进，加大了活塞面积，

改变了节流结构。改变了密封形式，加大了过流面积等等，从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。

本产品主要用于蒸汽管路，适用于流量大流量变化大，进口压力变化大的蒸汽管路。

主要技术参数和性能指标

公称压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力(mp 2.4 a)*		3.75	6.0	9.6	15.0	24.0
密封试验压力(mp 1.6 a)		2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
最高进口压力(mp 1.6 a)		2.5	4.0	6.4	10.0	16.0

出口压力范围(mp a)	0.04-1.0	0.05-1.6	0.08-2.5	0.2-3.5	0.5-3.5	0
压力特性偏差(mp a) p2p	gb12246-1989					
流量特性偏差(mp a)p2g	gb12246-1989					
最小压差(mpa)	0.07	0.1	0.15	0.4	0.5	0
渗漏量	gb12245-1989					