

常州包装胶带生产厂家「多图」

产品名称	常州包装胶带生产厂家「多图」
公司名称	东莞市利兴胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房
联系电话	13826930141

产品详情

封箱胶带厂家 包装胶带厂家

封箱胶带的储存及提火意识

储存封箱胶带是封箱胶带厂家和消费者都需要面临的，封箱胶带厂家把产品储存到仓库以备消费者需求，而消费者所采购的封箱胶带不能一次性用完，也需要储存到仓库。而东莞胶带厂家告诉大家封箱胶带是属于物品，那么，储存封箱胶带时需提火意识：

一、储存封箱胶带的仓库应该保持通风，当胶带挥发的胶水气雾达到空气比例时，一旦遇到火种会发生剧烈燃烧。

二、仓库应该配备正规标准的消防器材，在火灾发生时及时扑灭。保证消防水管的位置距离胶带存放位置不超过50米并且足够长，保证足够消防栓的水压和水量。

三、禁止把封箱胶带堆积在出口处，应该整齐的叠放在仓库，包装胶带生产厂家，并且每排应该留有足够空隙，以防发生火灾时水可以碰洒，不至于内部燃烧无法控制火势。另外，请注意保持存放胶带的位置不潮湿和通风，这样可保证胶带的性能。

四、明文禁止吸烟等可能引起灾难的根源，建议张贴禁烟禁火等标识的海报，需要时把该条款写入员工手册。

五、使用胶带自动封口机时应调节胶带机的速度以免快速摩擦引起火种。

火灾不仅会造成严重的经济损失，对人身也存在威胁，因此，储存封箱胶带时需提火意识，尽量把火灾的发生概率降低到最低。

bopp胶带 封箱胶带 包装胶带

如何判断封箱胶带材质是否合格

- 1、闻气味：看封箱胶带是否有相当大的酸臭味，如果有就是由劣质胶水涂成的劣质胶带。
- 2、看颜色：用肉眼看是否呈黄色，这种BOPP材质较差，普通淡黄色及偏白色是较好的，说明含杂质少，纯度高，相应的韧性就大。
- 3、测封箱胶带的拉力：拉出一部分胶带用手拉开看是否能承受大力拉扯。
- 4、测封箱胶带粘性：一般人工测试即可，拉一卷胶带粘贴在纸箱上再撕下来，看纸箱纸皮是否一同撕下，如果一同撕下就证明胶带的黏力可以，注意不要用手掌测试胶带黏度，要在纸箱上测试。
- 5、测封箱胶带厚度：一般市面上胶带的厚度在40u-60u（胶水教BOPP膜的厚度）不等，当然价格也相差甚远。60u的胶带非常厚实，但是相同肉厚的情况下，长度较短，40u的胶带长度长，但是非常薄，易断。晶华胶带厂所生产的胶带是52u的膜，长度和韧性都能达到佳状态。
- 6、测封箱胶带整卷长度及宽度：胶带由于长度难测量，所以市面很多胶带长度都有虚报现象，及时肉厚相同的胶带，也会因为纸管厚度、大小、缠绕松紧度等因素导致使用长度不同，所以还是要实际操作后方才能感觉到胶带的耐用度。

封箱胶带厂家的产品是在bopp原膜的基础上通过一系列的工艺使原膜的其中一面粗糙后涂上胶水，再经过分割切条所形成的胶带，相关的产品成分要了解清楚才行。

基料是生产封箱胶带所用的胶的基本成分，把基料硬化使其成为一种固体的物质就是生产胶带时所用到的固化胶。胶带的胶层具有韧性，可抗冲击，不易被剥离，这都是增韧剂的功劳。胶带的粘性适中，既不会因太黏而粘坏物体，也不会因不粘而产生不了任何作用，这主要是因为使用了稀解剂降低了胶的粘度。

再次就是封箱胶带厂家使用的填料了，这可不是一般的填料，使用它可以有效完善胶带的机械性能，充分发挥胶带作用，这是我们应该重点了解的胶带资讯。

当我们了解封箱胶带厂家的产品持粘性和初粘性后，在选购胶带的时候也会更容易节省时间，这样才能使胶带的使用，使其更受用户的青睐。