

稳压膨胀罐公司 恩施稳压膨胀罐 广州双新环保

产品名称	稳压膨胀罐公司 恩施稳压膨胀罐 广州双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

产品详情

稳压膨胀罐不锈钢膨胀罐——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

膨胀罐只是定压补水中的一一个的元件，膨胀罐要和系统中的压力开关，水泵等电器元件一起工作才能起到定压补水的作用。膨胀罐本身不是一个产生能量或压力的元件，膨胀罐中储存的水或压力只是能短时间内补偿系统中压力的变化，当膨胀罐无法向系统中补偿更多的水或压力时，系统中的压力会持续降低，稳压膨胀罐批发，直到压力降低到压力开关的设定值，此时压力开关启动水泵向系统中补水，随着压力的升高，到达压力开关的高压设时，压力开关会停止水泵，稳压膨胀罐公司，终止补水。当系统压力异常升高时，膨胀罐里的气囊会继续膨胀，吸收压力，如果压力持续升高，当达到泄压阀的设定值时，泄压阀会进行泄压。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~稳压膨胀罐

稳压膨胀罐不锈钢膨胀罐——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

膨胀水箱设计安装要点膨胀水箱安装位置，应考虑防止水箱内水的冻结，若水箱安装在非供暖房间内时，应考虑保温。膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端；在机械循环系统时接至系统定压点，一般接至水泵吸入口前，循环管接至系统定压点前的水平回水干管上，该点与定压点之间，应保持不小于1.5-3m的距离。这样可让少量热水能缓慢地通过循环管和膨胀管流出水箱，恩施稳压膨胀罐，以防水箱里的水冻结。在重力循环中，循环管也接到供水干管上，也应与膨胀管保持一定的距离。膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门，而排水管和信号管上应设置阀门。设在非供暖房间内的膨胀管，循环管理体制、信号管均应保温。一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95 °C。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~稳压膨胀罐

稳压膨胀罐不锈钢膨胀罐——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

上次跟大家分享了水系统中的水管路设计和安全节能设计，今天就一起来看看什么是压力式膨胀水系统和膨胀罐。首先什么是压力式膨胀水系统，这里就要先跟大家普及一个知识点-膨胀罐，因为我们的压力式膨胀水系统跟膨胀罐是密不可分的膨胀罐膨胀罐是一种当水流失压力减低时膨胀罐内气体压力大于水的压力，此时气体膨胀将气囊内的水挤出补到系统。那么膨胀罐又是应用在哪里的呢？

膨胀罐应用广泛应用于热力系统、锅炉系统、太阳能系统、柴油系统、中央空调、制冷、暖通等，代替传统的已经落后的膨胀水箱，能够在热力装置中吸收水或者是其他一些液体的体积变化。从而保证整个设备在工作过程中正常运行。罐体容积从5升到5000升不等，稳压膨胀罐厂家，设计工作压力为5-16公斤，设计工作温度-10~100℃，有隔膜式和囊式两种可供选择。常用于户式中央空调系统和壁挂炉采暖系统古语说：“知其所以然不如知其所以然”，知道了膨胀罐如何应用，同时肯定也要知道它的工作原理

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~稳压膨胀罐

稳压膨胀罐公司-恩施稳压膨胀罐-广州双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。双新环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！