

天津CDM系列机封 机封 正元多邦

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 天津CDM系列机封 机封 正元多邦 |
| 公司名称 | 天津市正元多邦泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号1-4楼 |
| 联系电话 | 13602199488 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

炼油化工装置中低温输送的介质

在炼油化工装置中，低温输送的介质一般都具有黏度小、润滑性差、容易气化的特点，而且介质在气化时大量吸热，天津CDM系列机封，使周围温度急剧下降，造成空气中水气的凝结，CDMF系列机械密封，导致端面及其周围结冰，使端面贴合不严引起泄漏。同时，因润滑性差，CDMF系列机封，端面摩擦产生的热量较多，若不能及时转移，必然会加剧端面处的气化，造成循环，加速密封面的早期失效。另外，低温密封的辅助密封圈在低温下发硬失弹也容易导致泄漏。

辐射进料泵是金陵石化公司185kt/a焦化装置

辐射进料泵是金陵石化公司185kt/a焦化装置的设备。常减压装置的减压塔底部抽出的渣油，机封，经过换热器换热至320℃，由辐射进料泵输送至燃烧炉辐射室，再加热输送至焦炭塔。辐射进料泵自机封型式由单端面改为串联后，运行中泵出口侧机封道密封频繁出现泄漏故障，机封的使用寿命不超过3000h。由于介质黏度大、温度高，机封一旦出现泄漏

故障，会污染装置现场且存在较大安全隐患，增加检维修费。

组装泵其余各件，安装完毕后，转动泵轴，检查静环、压盖与轴套之间和旋转件与密封腔之间有无摩擦，泵轴转动一周应感觉用力均匀。如转不动轴或转一周局部用力很大，则应检查密封是否存在安

装问题，必要时重装。值得注意的是在装配过程中不能敲击密封，密封装配完毕，更不能敲击、撞击轴及轴套和密封端盖等，避免密封环损坏。泵在现场就位后，依据泵或密封工作结构，连接密封辅助系统管线，同时要保证管路系统清洁，保证机械密封工作环境整洁，注意管路排布，防止局部滞留气体影响循环。

天津CDM系列机封-机封-正元多邦由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！