

环氧厚浆漆 环氧厚浆漆 濮阳阳光防腐

产品名称	环氧厚浆漆 环氧厚浆漆 濮阳阳光防腐
公司名称	河南省阳光防腐涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装
联系电话	15039367088 15039367088

产品详情

环氧厚浆漆特性

由无溶剂液体环氧树脂为主剂，以改性脂环族胺为固化剂，环氧厚浆漆生产厂家，再添加颜料、导电粉料、表面活性剂等配制而成的双组分导电环氧自流平面涂地坪漆。形成后的漆膜能有效地分散表面所积累的电荷，其漆膜的表面电阻小于100M欧姆，同时，所形成的漆膜耐磨耐碰撞，防止静电火花，电磁安定性佳，卫生、平滑、防尘、易于清洁、美观。

产品特性:厚浆型环氧漆主要作为厚膜膜屏蔽涂层，环氧厚浆漆，为漆系提供屏蔽保护作用。采用无气喷涂施工，可获取一道涂层的gao膜厚。采用无气喷涂以外的其它施工方法，不可能达到所要求的涂膜厚度。采用空气喷涂施工，为了达到gao膜厚，环氧厚浆漆价格，需要进行多道交叉喷涂。在低温或高温下施工，为了达到gao膜厚，可能需要特殊的施工技术。购买环氧厚浆漆选择河南省阳光防腐涂装有限公司。

固化收缩率小。尺寸稳定，不易开裂。一般为1%~2%。酚醛树脂为8%~10%，不饱和聚酯树脂为4%~6%，有机硅树脂为4%~8%。

光老化性差。固化的环氧树脂中的芳香醚键在紫外线照射下，降解断裂，从而户外耐候性差。双酚A型环氧树脂固化的漆膜在户外易粉化失光，不宜作户外防腐漆。但是杂环和脂肪族环氧树脂漆可用于户外。

低温固化性差。环氧树脂一般的固化温度为10 以上，否则固化缓慢。一般不宜在10 一下环境施工，这对于在冬季对户外的大型物体施工造成困难。

环氧厚浆漆价格-环氧厚浆漆-濮阳阳光防腐(查看)由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。河南省阳光防腐涂装有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 濮阳 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。阳光防腐带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

