

旋流沉砂器保养 瑞金旋流沉砂器 元亨利通机械

产品名称	旋流沉砂器保养 瑞金旋流沉砂器 元亨利通机械
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

旋流除砂器选型须考虑处理水量，外部接管管径，管道工作压力，原水品质以及处理后水质要求等因素。一般情况下，选用旋流除砂器时，在满足流量的前提下，优先选用大的型号设备，并推荐在系统中用几台设备并联替代大设备，以便取得更佳的固液分离效果。1.旋流除砂器应安装在供水管网的主管道上并固定在基座上，进水和出水管之间需加旁通。2.为保证进水水流平稳，在设备进水口前应安装一段与进水口等径的直通管，长度相当于进水口直径的10-15倍。3.安装时设备四周应预留有足够的维护空间。4.正常工作时，需开启进、出水阀门，关闭排污阀和旁通阀。5.根据源水含砂量的多少定期排砂除污，排污时打开排污阀，排污过程不影响系统正常用水。6.排污结束后，瑞金旋流沉砂器，关闭排污阀。7.如排砂压力不足，要关闭出水口处的阀门。8.本设备无过滤杂质功能，若有过滤杂质要求，需加装过滤器

旋流除砂器一种漩涡式过滤器，包含一个缸筒，以及一个直立容置在该缸筒中的过滤单元，该缸筒具有一个进流口，旋流沉砂器保养，以及一个滤流口，该过滤单元具有一支围绕出一个滤净空间的滤芯，以及一块环绕该滤芯且与该缸筒的一个内壁面相配合界定出一个漩涡空间的振动滤网，气提式旋流沉砂器，该滤净空间的一端连通该滤流口，该漩涡空间的一端连通该进流口，该振动滤网具有一块环绕该滤芯且具有多个滤孔的网层本体，以及多片倾斜设置在该网层本体的一个表面且其一侧连接所述滤孔的抗流突部。

旋流沉砂器的特点如下：

1.占地面积小；?

- 2.除砂效果受污水量变化影响小；?
- 3.砂水分离效果好，分离出的砂子有机物含量小，含水率低；
- 4.采用PLC自控制，操作简单，运行安全，可靠；?
- 5.对周围环境影响小，卫生条件好。?

旋流沉砂器工作时，当水流在一定的压力下从除砂进水口以切向进入设备后，产生强烈的旋转运动，由于砂和水的密度不同，在离心力、向心力、浮力和流体曳力的共同作用下，使密度低的水上升，由出水口排出，密度大的砂粒由设备底部的排污口排出，从而达到除砂的目的，旋流沉砂器具有除砂率高，卖旋流沉砂器的，节省安装空间，对个别微小固体的漏捕率低，工作状态稳定等优点。

旋流沉砂器保养-瑞金旋流沉砂器-元亨利通机械由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司位于濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元亨利通在钻采设备中享有良好的声誉。元亨利通取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。元亨利通全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。