

北京环氧地坪翻新 聚友 天津环氧地坪翻新

产品名称	北京环氧地坪翻新 聚友 天津环氧地坪翻新
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚醚树脂，脲酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。防腐蚀地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，山东环氧地坪翻新，煤油厂，天津环氧地坪翻新，卫生材料厂等地面的涂装。弹性地坪漆：采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。

养护的好坏对地坪质量的影响很大。一般养护时间要大于7天。养护时间不够，在干燥空气中，水分不断蒸发，就会减缓甚至停止硬化，面层砂浆就无法达到设计强度，就会容易出现起砂情况。在强度较低时过早使用，会中断养护，影响强度增长，会损伤面层。冬季施工时，面层厚度薄，应防止受冻。确保施工环境的温度应在5 以上。砂浆受冻后，体积膨胀，致使空隙率变大，形成松散颗粒，北京环氧地坪翻新，面层强度将大大下降，使用时容易出现起砂。

施工工艺：

1、缓冲层：

缓冲层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行缓冲层施工，缓冲层为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，河北环氧地坪翻新，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（具体视现场天气情况而定）直至涂刮至所需厚度。

2、加强层：

加强层为单组份材料，施工方法与缓冲层一致。若加强层设计较薄（小于1mm），齿刮涂难以流平的，可用胶刮板分多道刮涂，必须保证刮涂后表面光滑平整。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。

3、面层：

面层为双组份材料，必须按规定比例把两组份充分搅拌均匀，加水稀释施工稠度，用工具涂布于加强层面上。

北京环氧地坪翻新-聚友(在线咨询)-天津环氧地坪翻新由天津聚友地坪工程有限公司提供。“环氧地坪，固化地坪”选择天津聚友地坪工程有限公司，公司位于：天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼，多年来，聚友坚持为客户提供好的服务，联系人：陈斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚友期待成为您的长期合作伙伴！