

单组份自干亮光免处理高性能多用途油墨[龙港高科]

产品名称	单组份自干亮光免处理高性能多用途油墨[龙港高科]
公司名称	苏州市龙港油墨商行
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州苏州市吴中区太湖西路548号
联系电话	0512-65586530 13151479383

产品详情

龙港高科pd系列单组份亮光免处理高性能多用途油墨 【技术参考】 1、适用范围：本产品主要用于各种金属、五金、水电镀、真空电镀、电泳、阳极氧化铝、电解板、铝塑板、喷塑表面、喷粉表面、喷漆表面、烤漆表面、pu漆表面、uv漆表面、强化加硬镜片、玻纤制品、玻璃钢制品、树脂制品、密胺制品、电木制品、未处理之pp、pet、pbt、pa塑料尼龙、ca醋酸纤维、已处理之pe、ldpe、hdpe以及abs、pmma亚克力、硬质pc等制品的丝印及移印。 2、产品特性：高亮光、遮盖力高、附着力佳、耐磨擦、耐水煮、耐酒精、耐手汗、耐白电油、耐汽油、耐正己烷及各种动植物油脂等。

3、稀释剂：用我司p-02专用稀释剂或783开油，用718洗网水清洗网版。

4、固化剂：单组份使用，不需添加固化剂。

5、油墨调配方法：开罐先搅拌均匀，取所需量油墨稀释到合适印刷粘度。

6、干燥时间：常温干燥，表干时间5-10分钟，实干时间在24小时以内，72小时后达最佳性能。

【性能检测】 1、3m胶带划百格测试：100%无脱落

2、耐酒精测试：用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500g力水平来回500次无脱色。

3、耐汽油测试：用脱脂棉沾93#汽油以500g力水平回来30次无脱色。

4、耐白电油测试：用脱脂棉沾6#白电油以500g力水平回来200次无脱色。

5、耐正己烷测试：用脱脂棉沾正己烷以500g力水平回来200次无脱色。

6、耐手汗耐试：用大拇指紧压印刷面5分钟后，再用力来回磨擦100次无脱色。 7、耐油脂测试：常温下涂上机油、防锈油、花生油、牛油、黄油及色拉油24小时后抹去，然后用3m胶带划百格测试100%无脱落。 8、耐水煮测试：在沸水中煮30分钟取出抹干，然后用3m胶带划百格测试100%无脱落。

9、耐磨擦测试：用普通橡皮擦以2000g力水平回来200次不露底。(需加固化剂) 【注意事项】

1、先小量试印确认符合要求后再批量生产。

2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。

3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。 4、未经允许情况下，不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。

5、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。

6、使用时注意施工场所的通风状况良好，尽量避免皮肤直接接触。

7、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。