

百叶窗款式 博特赛斯遮阳

产品名称	百叶窗款式 博特赛斯遮阳
公司名称	张家港博特赛斯遮阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇中华路129号
联系电话	18362212032 18362212032

产品详情

测量外框尺寸

- 1、宽度从左到右测量窗子外框的宽度，窗子上、中、下宽的尺寸，即为外框适合宽度
- 2、高度从上到下测量窗子外框高度，窗子左、中、右i大的尺寸，即为外框的适合高度。

测量内框尺寸

- 1、宽度从左到右测量窗子内框的宽度，窗子上、中、下i小宽的尺寸再减1cm，即为内框适合宽度。
- 2、高度从上到下测量窗子内框的高度，窗子左、中、右i小高的尺寸，即为外框的适合高度。
- 3、确定窗口深度足够百叶窗叶片自由活动，不同的百叶窗安装方式要求窗口深度也不相同。
- 4、固定或平开安装时需要8cm深度。
- 5、推拉安装时除了考虑产品叶片宽度还要考虑安装产品的层数。
- 6、一般两层推拉要保证叶片活动需要15cm深度，单扇需要10cm深度；折叠安装需要预留10cm深度。

百叶窗使用注意事项

- 1.平时尽量保持百叶面自然下垂，不要物繁拉动百叶窗上下运动。
- 2.拉动百叶窗右侧白色拉绳可以控制百叶窗上下运动，如百叶窗左右不水平可以拉动单根白色拉绳调整。

3百叶窗上下拉动时，一定要保持百叶水平，百叶窗款式，否则容易将百叶窗的穿绳磨断。

4.如白天想关闭百叶窗，将百叶窗左侧塑料杆向左转动，让百叶窗的百叶外侧向下内侧向上即可。如晚上想关闭百叶窗，将百叶窗左侧塑料杆向右转动，让百叶窗的百叶外侧向上内侧向下即可。

5.清洁百叶窗时，将百叶窗关闭，用鸡毛掸或柔软布料清洁。

百叶窗是窗子的一种式样，起源于中国。中国古代建筑中，有直棂窗，从战国至汉代各朝代都有运用。竖直条的被称为直棂窗，还有横直条的，叫卧棂窗。卧棂窗即百叶窗的一种原始式样，也可以说它是百叶窗原来的状态。

百叶窗早起源于中国，原始样式是卧棂窗。而近代的百叶窗是美国人发明的，一般相对较宽，通常用来通风遮阳。它由一定的叶片组成在窗户侧边有一个调节杆，关闭时叶片处于同一平面，拉开时叶片的角度可自行调节，非常方便。

阳台如何安装百叶窗

1、首先要测量外框的尺寸，从左到右测量一下窗子外框的宽度，要量窗子上、中、下宽的尺寸，以防尺寸太小。从上到下测量一下窗子的外框高度，同样也是窗子左、中、右的大尺寸。

2、然后测量一下内框的尺寸，测量方法同上。这里需要注意，确定窗口深度能够让百叶窗的叶片自由的活动，由于安装方式的不同对窗口深度的要求也不同。

百叶窗款式-博特赛斯遮阳(推荐商家)由张家港博特赛斯遮阳科技有限公司提供。张家港博特赛斯遮阳科技有限公司是一家从事“遮阳产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“遮阳产品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博特赛斯遮阳在雨伞中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！