

外墙eps线条 菏泽eps线条 临沂创新欧式构件

产品名称	外墙eps线条 菏泽eps线条 临沂创新欧式构件
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

EPS构件装饰线是一种新型的外墙装饰线及构件，它可以完全的替代传统的水泥GRC构件，可以更好的安装在外墙的EPS和XPS保温的墙体上面，同时，也能够体现出高压、欧式和古典的风格。这种构件还不会受到温度的影响，外墙eps线条，耐寒、不受超市空气的影响以及耐热的特点，被列为环保的产品。

我们先来看看EPS线条施工的六大注意事项，请在满足EPS线条施工条件下进行安装，保障EPS线条的安装质量符合标准。

- 1、施工时环境温度应不大于38 、不小于5 ，风力不大于5级。
- 2、安装、切割EPS线条前，墙面不需洒水湿润，粉尘、污渍等影响粘结的东西应清理干净。

原材料准备根据不同编号、规格、尺寸、型号进行分类，摆放整齐，避免安装拿错，装错线条。

EPS线条粘结砂浆准备，确认数量。

接下来介绍工具准备，大家可根据表格进行准备工具，温馨提示各位，为了自身安全，请佩戴好安全帽和手套，文明施工。

第二步基层处理

墙面抹灰已完毕，门窗洞口已收口，将粘贴线条的部位清理干净，然后可借助2米长靠尺确认墙面平不平整，如墙面不平整则需补灰，垫粘结砂浆不超过1.5公分厚。

grc水泥构件随着城市建设的发展，特别是高层建筑的增多，轻质坡体材料淘汰传统粘土砖坡体材料已成发展趋势。在当前各种轻质墙体材料中，既能达到各种轻质墙体的各项良好性能，同时又能减少安装工序，缩短施工周期，降低工程综合造价的必然是发展方向，GRC轻质墙板就是其一。

(1)grc水泥构件自重轻:<60 kg/m=(90 mm厚)是框架建筑及高层建筑的shou选条件。其主体结构无须肥梁胖柱，基础造价节省50%"，60%。

(2)大型化:GRC轻质墙板一次成型1.8 m左右，相当于120块红砖，成墙速度是红砖的10倍。

(3)墙体薄:9 cm厚的GRC轻质墙板性能与240砖墙相当，并且表面平整，eps线条厂家，免去室内墙面抹灰及湿法作业，可扩大房屋使用面积6%以上。

(4)隔声性能好:超过建筑外墙隔声45 db的设计规范要求。

特别关于高层建筑的欧式作风，枣庄eps线条，装置水泥构件十分艰难，eps线条定制，工期长，时间久了会呈现裂痕，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有装置便当、经济、耐久性长等优势。EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外维护层复合而成。不受温度变化影响，耐寒，耐热;不受湿润气候及酸雨的影响。

EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。

外墙eps线条-菏泽eps线条-临沂创新欧式构件由临沂创新欧式构件有限公司提供。临沂创新欧式构件有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老客户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东雕塑生产厂家，雕塑设计厂家，欧式雕塑厂家的厂家，欢迎来电咨询。