

超市摆闸 铜陵摆闸 芜湖道思门控

产品名称	超市摆闸 铜陵摆闸 芜湖道思门控
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖道思门控设备有限公司

人脸识别通道闸常见故障及解决方法人脸识别通道闸常见故障及解决方法：

一、通道闸刷卡后，只有一边闸机开1、重新检查一下同步联机线是否连好，保证连好以后，看看没有开闸的那台闸机的控制主板是否有收到开闸的信号，若没有，重新检查一下接线是否有掉落，主板上的插头是否有插好。

2、控制主板端子有问题，建议更换。

二、断电之后，闸机不自动敞开。1、检查蓄电池是否存电，铜陵摆闸，并用万用表检测是否在10V以上，否则要对其充电，若充不进电，要更换电池。

2、检查控制主板是否有问题，若有则或更换。

三、闸机开闸，超市摆闸，但闸门不关1、检查左右两边闸机的红外光电感应器是否对好。

2、确保控制主板没问题，模拟走过通道，看看控制主板上的红外光电感应器的工作灯是否正常，否则证明红外光电感应器坏掉。

人行通道闸的功能和种类

通道闸机，是一种通道阻挡装置（通道管理设备），智能摆闸，用于管理人员并规范行人出入，其基本的功能是实现一次只通过一人，可用于各种收费、验票、考勤、门禁场合的出入口通道处。

人行通道闸根据对机芯的控制方式的不同，分为机械式、半自动式、全自动式。

机械式是通过人力控制拦阻体（与机芯相连）的运转，机械限位控制机芯的停止；

半自动式是通过电磁铁来控制机芯的运转和停止；全自动式是通过电机来控制机芯的运转和停止。

根据同一台闸机所含机芯和拦阻体数量的不同，闸机可分为单机芯（包含1个机芯和1个拦阻体）和双机芯（包含2个机芯和2个拦阻体，呈左右对称形态）。

人行通道闸根据拦阻体和拦阻方式的不同，可以分为三辊闸、摆闸、翼闸、平移闸、转闸、一字闸等

通道闸关键的是防尾随作用，行驶更快，操纵群体总流量。

人行通道闸分成：三辊闸、摆闸、翼闸

1、三辊闸道杆间隙只能容下一个人，适用单边或双重行驶操纵，速率通常。通常运用在住宅小区、加工厂、大学等对行驶速率规定没那么高的场地。

2、摆闸：宽安全通道总宽900mm，摆闸厂家，具备全自动校准作用，当行人刷合理卡后，若在设置的时间内未行驶，系统软件将全自动撤销客户本次的行驶管理权限。可用到单边或双重行驶操纵群体，行驶速率一般。

3、翼闸：1个安全通道两部翼闸两开，至少两部单表芯构成1个安全通道，还可以用双机芯放到正中间构成好几个安全通道，翼闸安全通道总宽在600MM上下，适用单边或双重操纵人群，是三辊闸摆闸的全新升级，外型时尚潮流、大气，行驶更快。

超市摆闸-铜陵摆闸-芜湖道思门控由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。道思门控——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001，联系人：费先生。同时本公司还是从事芜湖通道闸，芜湖人形通道闸，通道闸系统价格的厂家，欢迎来电咨询。