

生态六角护坡砖 六角护坡砖 永固地砖

产品名称	生态六角护坡砖 六角护坡砖 永固地砖
公司名称	马鞍山市永固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组
联系电话	15805553866 15805553866

产品详情

护坡砖的铺设方法

护坡砖铺设之前，先对该工作面四周混凝土条带与面层反滤料间预留尺寸进行检测复核，确保在水利护坡砖铺设后与条带顶部为一平面;水利护坡砖厂家说搬运时，应先从堤坡顶部条带处，在滤料往下铺设1-2道木板滑道，宽度不小于1.0m，然后依次将护坡砖顺木板滑道运至铺设面，即保证了滤料层面不被破坏，又减少了水工砖的损耗。

铺设平整度控制，应从横向和纵向两个平面进行挂线，即在铺设水利护坡砖时，不可只挂纵线，从坡脚处逐排向上铺设，同时要从坡顶先下再挂两道横向平面线，六角护坡砖，使排与排也保持同一平面，避免出现凸肚现象。

边缝处理：每个护坡砖的工作面铺设完成后，与条带间不可避免存在不同程度的缝隙(尤其是弯段坡面)，若边缝尺寸大于等于1/2砖时，生态六角护坡砖，则先用水工砖补修，再以1:1水泥砂浆填充收面;若边缝尺寸小于1/2砖时，则直接以1:1水泥砂浆填充收面即可。

铰接式护坡砖是一种由缆索穿孔连接的联锁护坡土壤侵蚀控制系统。该系统是由一组尺寸、形状和重量一致的混凝土块体，用若干根缆索相互连接在一起而形成的联锁矩阵。整体式柔性铺垫自重大、抗倾覆力强；对水流情况下的中小规模变形具有高度的适用性；抗冲刷能力强，高速水流以及其他恶劣环境下能够保持铺面的完整性，六角护坡砖价格，能有效提高土壤的抗水流侵蚀能力；可利用机械体式安装大大提高施工效率，节省人力，降低劳动强度。

环保型透水砖性能特点：

- 1.强度高、抗折性好:表面耐磨，使用寿命长；
- 2.具有高透水、透气性能，可使雨水迅速渗入地下，补充土壤水和地下水，保持土壤湿度，改善城市地面植物和土壤微生物的生存条件；
- 3.可吸收水分与热量，调节地表局部空间的温湿度，对调节城市小气候、缓解城市“热岛效应”有较大的作用；
- 4.可减轻城市排水和防洪压力、对防止公共水域的污染和处理污水具有良好的效果；
- 5.防止路面积水和表面呈微小凹凸防止路面反光，冬天不会在路面形成黑冰（由于霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰，极危险），提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性，方便市民出行；
- 6.降低车辆行驶时产生的噪音，创造安静舒适的生活和交通环境。
- 7.大量的空隙能吸附城市污染物粉尘，河道六角护坡砖，减少扬尘污染，具有清洁气候，改善雾霾等功效；
- 8.特殊场合所需用的高等级要求的自洁式透水地砖（采用光触媒技术），有效吸收路面污渍，以起到美化环境的作用；
- 9.可设计不同文化气息的多种图纹，组合成赏心悦目的图案、美化环境。

生态六角护坡砖-六角护坡砖-永固地砖由马鞍山市永固建材有限公司提供。马鞍山市永固建材有限公司位于安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前马鞍山永固建材在水泥及制品中享有良好的声誉。马鞍山永固建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。马鞍山永固建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。