

三雨 PGLH250 400A机封 淄博机封

产品名称	三雨 PGLH250 400A机封 淄博机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

渣浆泵机械密封的使用：

- 1、渣浆泵起动前，需检查机械密封的附设装置，冷却润滑系统是否完善畅通;
- 2、起动前应清洗物料管线，以防铁锈杂质进入密封腔内;
- 3、用手盘动联轴节，检查轴是否轻松旋转，如果盘动很重，需检查有关安装尺寸是否正确;
- 4、正常开车前，需进行静压试验，检查机械密封之端面、密封圈处和密封端盖处之密封效果，如有问题，逐个检查解决;
- 5、渣浆泵起动前，应保持密封腔内充满液体或被密封之介质，如有单独密封系统应起动之，冷却水系统亦须开始流通;

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

机械密封之转动部分，依靠弹簧座上之两个固定螺钉与轴固定，拧紧固定螺钉时，要保证弹簧的工作长度。二渣浆泵机械密封的使用

- 1、渣浆泵起动前，PGLH250-315B机封，需检查机械密封的附设装置，冷却润滑系统是否完善畅通。
- 2、起动前应清洗物料管线，以防铁锈杂质进入密封腔内。
- 3、用手盘动联轴节，检查轴是否轻松旋转，如果盘动很重，需检查有关安装尺寸是否正确。
- 4、正常开车前，淄博机封，需进行静压试验，检查机械密封之端面、密封圈处和密封端盖处之密封效果，如有问题，逐个检查解决。密封的金属零件，如弹簧、固定螺钉，传动件及金属套都可能成为密封失效的根源。受交变应力作用的弹簧受腐蚀是它的首要问题，因为金属在应力作用下会迅速腐蚀，不锈弹簧易受氯化物的应力腐蚀，且世界上存在许多的氯化物，PGLH250-400A机封，所以有国外部门建议，PGLH250-400机封，不要使用不锈弹簧，而推荐使用耐蚀性较高的哈斯特合金钢的弹簧。另外，装配不当造成弹簧疲劳是失效的又一原因。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

釜用机械密封的特点及应用

釜用机械密封与泵用机械密封的工作原理相同，但釜用机械密封有以下特点：

- 1.因搅拌釜很少有满釜操作，故釜用机械密封被密封的介质是气体，密封端面工作条件比较恶劣，往往处于干摩擦状态，端面磨损较大;由于气体渗透性强，对密封材料要求较高。为了对密封端面进行润滑和冷却，釜用机械密封往往选择流体动压式双端面密封作为釜用密封，在两个密封端面之间通入润滑油或润滑良好的液体进行润滑、冷却。单端面釜用机械密封仅用于压力比较低的或不重要的场合。

三雨(图)-PGLH250-400A机封-淄博机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！