

# 气液分离滤芯 漯河气液分离滤芯 驰业环保科技

产品名称	气液分离滤芯 漯河气液分离滤芯 驰业环保科技
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

## 产品详情

保安过滤器选型有哪些原理?

工业生产中如何选择纯水保安过滤器的选型，我们总结了四点给我们普及下：

- 1.过滤介质
- 2.过滤流量
- 3.工作压力
- 4.过滤材料和孔径

以上四点将影响保安过滤器的选择，做工是否也是判别质量的标准。保安过滤器也称为精细过滤器。一般，安装在反渗透进口的安全过滤器的过滤精度为5微米。它的作用是将大于5微米的颗粒捕获在水中，以保证反渗透膜不会被大颗粒的悬浮液刮擦和阻塞。

反渗透膜的厚度为约10微米。原水中的较大颗粒很容易划伤反渗透膜外表的脱盐外表层，或许在被高压泵加速后可能会穿透反渗透膜组件。悬浮的颗粒进入反渗透膜。

保安过滤器一般使用PP熔喷过滤器元件。过滤机制是机械拦截，也就是说，它能够保证大于标称过滤精度粒径的悬浮颗粒的悬浮液，从而能够保护反渗透膜免受悬浮颗粒的大颗粒的损害。它还减少了阻塞反渗透膜的可能性，因此该过滤器也称为安全过滤器。根据反渗透膜制造商的决议，使用过滤精度为5 μm 的精细过滤器能够保证反渗透膜不会被大颗粒的悬浮物损坏。

常见过滤材：。

当某些材料的尺寸小到以纳米来度量时，有关这些材料的制作、测量、利用的技术称“纳米技术”。

Nm<sup>3</sup>/h，标立/小时

空气流量单位，漯河气液分离滤芯，与燃气轮机和空压机入口过滤器打交道时常用单位。

工程上，1标立为一个大气压(0.1013MPa)，0，1立方米体积的干空气的质量。

涉及民航和气象时，人们使用“大气”，气液分离滤芯价格，它是指一个大气压，15 的空气，它与工程大气压在温度上有点差别。

(Pascal)，气液分离滤芯报价，帕压力单位，常用于过滤器阻力。

1 Pa = 1 N/m<sup>2</sup> 0.1 mm WG = 0.1 kg/m<sup>2</sup>

ppm(parts per million)，百万分之一

评价化学污染物浓度的常用单位。更微量的单位为ppt(parts per

trillion)，即万亿分之一(1 × 10<sup>-12</sup>)。当用污染物的分子数量计量浓度时，标为pptm(parts per trillion molar)。

## 除尘滤袋的应用领域

炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。

垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。

沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。

铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。

化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。

、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。

气液分离滤芯报价-漯河气液分离滤芯-驰业环保科技由无锡驰业环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡驰业环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!