

钢板焊接钢护筒生产厂家可定制生产 朗耀钢铁

产品名称	钢板焊接钢护筒生产厂家可定制生产 朗耀钢铁
公司名称	佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	别名:厚壁钢管 作用:能稳定孔壁，防止坍塌 配送服务:可配送到厂
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁大道56号
联系电话	18128752496 18128752496

产品详情

钢护筒是一种重要的建筑材料，用于各种工程的基础施工中。作为佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司的销售代表，我们非常荣幸地向您介绍我们的钢护筒产品。

品牌：朗耀钢铁

别名：厚壁钢管

作用：能稳定孔壁，防止坍塌

产地：广东佛山

配送服务：可配送到厂

产品表面：涂塑防腐处理

钢护筒的施工工艺流程:

选择合适的钢护筒尺寸和型号，根据工程要求进行定制。

在施工现场对孔壁进行清理，确保没有杂物和污垢。将钢护筒安装在孔壁内，保持垂直和水平。

使用螺栓等连接件将钢护筒牢固地固定在孔壁上。填充胶结材料或混凝土来填满钢护筒周围的空隙。

平整和修整钢护筒表面，确保外观光滑。

施工注意事项:

在进行钢护筒安装前，必须清理孔壁内的杂物和污垢，以免影响安装效果。

使用合适的连接件进行钢护筒安装，确保其稳定性和牢固性。

填充胶结材料或混凝土时，需要根据具体工程要求，选择适当的材料和施工方法。

施工完成后，检查钢护筒表面是否平整，并及时修整。

钢护筒的应用场景非常广泛，适用于建筑施工、路桥工程、地下工程等多个领域。

购买朗耀钢铁的钢护筒，您将获得以下优点：

品牌保证：朗耀钢铁是一家有多年经验的钢材厂家，产品质量可靠。

稳定孔壁：厚壁钢管能够稳定孔壁，防止孔壁坍塌。

产地优势：产品产地在广东佛山，地理位置便利，配送服务灵活。

防腐处理：钢护筒表面经过涂塑防腐处理，可以有效延长使用寿命。

朗耀钢铁致力于为客户提供高质量的钢护筒产品和优质的服务。如果您有任何采购需求或疑问，欢迎随时联系我们。我们将竭诚为您服务！

1、钢护筒制作

护筒采用钢质护筒，4m以内的护筒，采用厚不小于5mm后的钢板制作，顶部、中部和底部加焊5mm厚15cm高加强圈；长度大于4m的钢护筒，采用厚不小于6mm厚钢板制作，顶部、中部和底部分别加焊6mm厚15cm高加强圈，护筒钢板接头焊接密实、饱满，不得漏浆。制作时，钢护筒的内径比桩径大200-400mm。

2、钢护筒埋设

钢护筒埋置高出施工地面0.3m；若桩孔在河流中，应将钢护筒埋置至较坚硬密实的土层中深0.5m以上；钢护筒顶高出施工水位或地下水位1.5m，并高出施工地面0.3m。

1、埋设护筒采用挖坑法，由吊车安放。

2、测量队对要埋设护筒的桩位进行放样，现场技术人员复核，所挖坑直径为护筒直径加40cm，深度为护筒长度。

3、在孔内回填30~50cm粘土，并夯击密实。

4、利用护桩拉线绳定出桩位中心，再用线锤将桩位中心点引至孔底。

5、用吊车吊放护筒至坑内，用线绳连接护筒顶部，吊垂线，用吊车挪动护筒，使护筒中心基本与桩位中心重合，其偏差不大于3cm。

6、护筒位置确定后，吊垂线，用钢卷尺量测护筒顶部、中部、底部距离垂线的距离，检查护筒的竖直度。护筒斜度不大于1%。

7、符合要求后在护筒周围对称填土，对称夯实。

8、四周夯填完成后，再次检测护筒的中心位置和竖直度。

9、测量护筒顶高程，根据桩顶设计高，计算桩孔需挖的深度。