

混凝土泵 晓科混凝土输送泵 混凝土泵

产品名称	混凝土泵 晓科混凝土输送泵 混凝土泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

混凝土泵施工要求？

晓科二次泵

混凝土泵

(1)在炎热季节施工时，宜用湿草袋、湿罩布等物覆盖混凝土输送管以避免阳光直接照射，可防止混凝土因坍塌落度损失过快而造成堵管。

(2)在混凝土泵送过程中，随着泵送压力的增大，泵送冲击力将迫使管来回移动，这不仅损耗了泵送压力，而且是泵管之间的连接部位处于冲击和间断受拉的状态，可导致管卡及胶圈过早受损、水泥浆溢出，因此必须对泵加以固定。

(3)混凝土泵与输送管连通后，应按混凝土泵使用说明书的规定进行整体的检查，符合要求后方可开机进行空运转。空载运行10min后，再检查一下各机构或系统是否工作正常。

晓科二次泵

混凝土泵

现代科技正在日新月异的发展，各行各业全新的技术工艺更是层出不穷。就拿建筑工程中混凝土浇筑方法来讲，起初都是用人工拌料人工浇筑，再往后加入了少量的机器元素替代了部分人工，混凝土浇注工艺也在不断的改变，从最初的完全依靠人工浇筑，到后来人工河机器浇筑相结合，混凝土泵价格，再到现在的机器拌料，机器浇筑只需要安排工人操作机器即可，浇筑方法发生了天翻地覆的变化。而目前普遍使用的混凝土浇筑设备就是二次结构泵，有的也叫做二次结构混凝土泵，混凝土泵设备，二次结构输送泵，二次构造柱泵，二次构造柱浇筑泵，二次构造柱混凝土泵。

大骨料混凝土泵

混凝土泵：(1)应根据施工场地特点及混凝土浇筑方案进行配管，配管设计时要校核管路的水平换算距离是否与混凝土泵的泵送距离相适应。配管时应尽可能缩短管线长度，少用弯管和软管。输送管的铺设应便于管道清洗、故障排除和拆装维修。当新管和旧管混用时，应将新管布置在泵送压力较大处。配管过程中应绘制布管简图，列出各种管件、管卡、弯管和软管等的规格和数量，并提供清单。(2)需垂直向上配管时，随着高度的增加即势能的增加，混凝土泵，混凝土存在回流趋势，因此应在混凝土泵与垂直配管之间铺设一定长度的水平管道，以保证有足够的阻止阻力混凝土回流。当泵送高层建筑混凝土时需垂直向上配管，此时其地面水平管长度不宜小于垂直管长度的1/4。如因场地所限，不能放置上述要求长度的水管时，可采用弯管或软管代替。

混凝土泵-晓科混凝土输送泵-混凝土泵价格由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，邢台晓科一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。