

门窗附框 春泰塑业pvc附框 阳江门窗附框

产品名称	门窗附框 春泰塑业pvc附框 阳江门窗附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

关于门窗附框的安装：角处平面内高低差— ± 0.5 3.2.10 附框组角应牢固，角缝处应经密封处理。附框组角宜采用45°组角，连接处应对两侧面与外角进行焊接，焊缝要连续，并采取有效的防腐措施。

附框的加工、组装均须在工厂内完成。组框后每件应贴尺寸标识。标识内容至少应有高、宽尺寸、截面长度尺寸。标识应清晰，不易损坏。除了附框之外，该标准对门窗的型材、玻璃、其他配件以及门窗性能等都做了规定，响应了先前颁布的新版节能设计标准，把门窗的传热指标要求的 $2.2W/(m^2K)$ 做了细致的规定。

门窗附框侧保温砂浆施工

为保证外墙面保温效果，外墙窗侧周围5cm处抹保温砂浆，并附加一道25cm长的耐碱网格布。窗台流水坡道应大于等于10%，内抹灰及外保温完成并风干后即行涂料施工。

窗框、窗扇安装：土建涂料等装饰施工完成后，开始窗框、窗扇的安装，固定后，节能门窗附副框，用发泡剂将窗框及钢附框之间空隙填充密实，后用中性硅酮耐候密封胶将外框与抹灰层（或外墙保温层）接触处的阴角密封，防止雨水从窗框与钢附框间渗入。

目前建筑中门窗洞口不规范问题越来越突出，门窗附框价格，严重影响了门窗的安装质量和选用的方便程度，塑钢门窗附框，目前主要的解决方法是安装附框。安装附框，能够提高门窗安装精度、缩短安装工期、保护门窗成品；但是附框安装不当，对门窗的各种性能特别是防水密性能带来严重的隐患。附框的归属及作用，附框也称副框，是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，按照材质可分为钢附框、木附框、铝合金附框等。附框安装就位后，即可进行室外装修及室内窗洞收口，室内外窗洞收口之后的平面一般与附框内口平齐，附框内口尺寸即为“洞口尺寸”。附框的作用主要是规范洞口、保证窗户安装进度。附框安装后陷于墙体内，阳江门窗附框，并不成为门窗的组成部分。因此，附框严格上说属于结构墙体的一部分，其安装应符合结构墙体的相关要求。门窗附框价格-春泰塑业pvc附框-阳江门窗附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服

图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！