

# 水性家具漆施工 水性家具漆 七乐佳环保水性漆厂商

产品名称	水性家具漆施工 水性家具漆 七乐佳环保水性漆厂商
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

## 产品详情

威海七乐佳化工有限公司

关于施工1、方法：手扫、喷涂。2、稀释：0-20%清水稀释并搅拌均匀。3、施工条件：温度5℃以上；湿度85%以下。施工后漆膜可自干，也可低温烘干。烘干时，烘烤温度不低于40℃，水性家具漆的优点，不少于20分钟。保质期及贮藏1、保质期两年。2、水性产品，贮存温度底不能低于0℃，故北方地区冬季应存放在暖房中，避免。3、夏季应避免阳光暴晒，存放于阴凉通风处，以延长保质期。

威海七乐佳

擦漆工艺介绍

擦漆工艺对家具的本身材质要求很严格，通常选用质地坚硬，木色美丽，纹路清晰，无任何残损及斑疤的材质，色差不能太大。常用木材有紫檀，水性家具漆，黄花梨、乌木、老红木等，软性木材不能使用。擦漆时将不加任何颜料的天然漆（国漆）髹涂于家具的表面，待漆要干未干时，用纱布擦掉表面漆膜，擦后漆面即可干燥，环保水性家具漆，不见光泽，而木材本色则呈现出来。擦漆需进行多次，而每次都开得极薄极薄，如此反复操作，直到漆膜达到一定厚度要求。待漆干后，还要进行打磨推光处理。擦漆的打磨推光很讲究，传统打磨不用砂皮，而是用一种草料，它是一种名叫“节节草”又称“木则草”的蕨类植物。使用时选细的节节草编成草席状，先干磨后水磨，以摸去漆膜的浮光，推出内蕴的精雅，使漆面有如光亮似玉的效果

威海“七乐佳”水性聚酯封闭底漆(QWA-312)的产品特点：漆膜致密，优异的封色、封油效果。

威海“七乐佳”水性聚酯封闭底漆(QWA-312)的产品应用：特别适用于松木、杉木及密度板等泛色、泛油严重的底材。与白漆配套使用，可防止白漆干后泛黄、泛油。

水性家具漆施工-水性家具漆-七乐佳环保水性漆厂商由威海七乐佳新材料有限公司提供。水性家具漆施工-水性家具漆-七乐佳环保水性漆厂商是威海七乐佳新材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：玄静。