

# 天津快事达建材 玻璃胶条厂家 开封玻璃胶条

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 天津快事达建材 玻璃胶条厂家 开封玻璃胶条   |
| 公司名称 | 天津市河西区快事达五金建材销售中心       |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号    |
| 联系电话 | 15822624298 15822624298 |

## 产品详情

1、粘住时间：硅酮胶的固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同，玻璃胶条，所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行（酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内，中性杂色胶一般应在30分钟内）。如果采用分色纸来覆盖某一地方，涂胶后，玻璃胶条厂家，一定要在外皮形成前取走。

2、固化时间：玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性玻璃胶，可能需3-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。

玻璃胶常出现的问题是变黑发霉，长期有水或浸水的地方不宜施工

### 注意事项编辑

1、玻璃胶常出现的问题是变黑发霉，即使是使用防水玻璃胶、防霉玻璃胶也不能完全避免此类问题的发生。因此长期有水或浸水的地方不宜施工。

2、对玻璃胶有所了解的人应都会知道玻璃胶是一种有机物质，易溶于油脂、、等物质，因此玻璃胶不能与含有此类物质的基材上施工。

3、普通的玻璃胶都要有空气中的水分的参与才能固化，特种和特殊用途的玻璃胶（如厌氧胶）除外，因此如果您要施工的地方为密闭空间且干燥无比，开封玻璃胶条，那么普通玻璃胶将无法胜任。

4、玻璃胶要粘接基材的表面必需为干净，不能有其他附着物（例如粉尘等），否则玻璃胶固化后将会出现粘接不牢或脱落的现象。

各种玻璃胶使用时均会受到以下限制：1、长期浸水的地方不宜施工；2、不与会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料相溶；3、结霜或潮湿的表面不能粘合；4、完全密闭处无法固化（硅胶需靠空气中的水分固化）；5、基材表面不干净或不牢固。

酸性玻璃胶更有以下限制条件：

酸性硅酮玻璃胶会腐蚀或不能粘合铜、黄铜（及其它含铜合金）、镁、锌、电镀金属（及其它含锌合金），玻璃胶条多少钱，同时建议砖石料制成物品及碳化铁体基质上不要使用酸性玻璃胶，在异丁烯酸盐（PLEXIGLAS）、聚碳酸、聚、聚乙烯和TEFLON（特氟隆、聚四氟乙烯）制成的材料上使用本品将无法获得很好的粘接效果及好的相溶性。移动大于接缝宽度25%的连接也不适合用酸性玻璃胶，在结构用玻璃上也z好不用普通酸性玻璃胶（酸性结构胶除外），另外在有磨蚀以及会产生实质弊端的地方不应使用酸性玻璃胶。硅酮酸性胶的基材表面温度超过40 不宜施工。

天津快事达建材(图)-玻璃胶条厂家-开封玻璃胶条由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心为客户提供“玻璃胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”等业务，公司拥有“坚朗,快事达,道康宁陶熙,杭州之江”等品牌，专注于幕墙胶等行业。，在天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：武杰。