

# 透明钢化玻璃 钢化玻璃 利仁源定做厂家

产品名称	透明钢化玻璃 钢化玻璃 利仁源定做厂家
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎涌村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 钢化玻璃的分类——利仁源钢化玻璃厂家

钢化玻璃的品种：平钢化、弯钢化、浴室、家具、电梯、防滑、彩釉、热反射镀膜、Low-E镀膜。以及复合成的中空玻璃、夹层玻璃等产品。防火玻璃是一种在规定的耐火试验中能够保持其完整性的特种玻璃，按防火玻璃的种类可分为A、B、C三类。

钢化玻璃的颜色：透明清玻、超白、各种绿色、各种蓝色、各种灰色、茶色。

#### 钢化玻璃认证质量

符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》；ANSI Z97.1-2004 美准；BS 6206 英准；欧盟RoHS环保指令要求。

为什么利仁源的钢化玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的钢化玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购钢化玻璃的朋友前来利仁源！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

## 热浸处理降低钢化玻璃的自爆率——利仁源钢化玻璃厂家

实际上，热浸工艺和设备也一直在不断地改进中。德准DIN18516在90年版中规定的保温时间为8小时，而prEN14179-1：2001（E）标准则将保温时间降到了2小时。新标准下热浸工艺的效果十分显著，并且有明确的统计性技术指标：热浸后可降到每400吨玻璃一例自爆。另一方面，热浸炉也在不断地改进设计和结构，加热均匀性也得到了明显提高，基本可以满足热浸工艺的要求。例如南玻集团热浸处理的钢化玻璃，自爆率达到了欧洲新标准的技术指标，在12万平米的广州新机场超大工程中表现极为满意。

热浸处理确实降低了自爆的发生，实实在在地解决了困扰工程各方的自爆问题。所以热浸是世界上一致认可的解决自爆问题的有效方法。

如果您在找一家生产钢化玻璃的厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化，交货迅速，的需求。如有需要钢化玻璃的，欢迎咨询利仁源钢化玻璃有限公司。

## 如何鉴别钢化玻璃的自爆——利仁源钢化玻璃

首先看起爆点（钢化玻璃裂纹呈射状，均有起始点）是否在玻璃中间，如在玻璃边缘，一般是因为玻璃未经过倒角磨边处理或玻璃边缘有损伤，造成应力集中，裂纹逐渐发展造成的；如起爆点在玻璃中部，看起爆点是否有两小块多边形组成的类似两片蝴蝶翅膀似的图案（蝴蝶斑），如有仔细观察两小块多边形公用边（蝴蝶的躯干部分）应有肉眼可见的黑色小颗粒（硫化镍），则可判断是自爆的；否则就应是外力破坏的。

作为钢化玻璃生产厂家，要把好原片供应商的质量关，使用原片，使用含较少硫化镍的原片。为什么利仁源的钢化玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内的水平。利仁源生产的钢化玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购钢化玻璃的朋友前来利仁源！