

# 艾默生机房空调陕西西安总代理金牌一级经销商

产品名称	艾默生机房空调陕西西安总代理金牌一级经销商
公司名称	西安联信电源设备有限公司
价格	23000.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号
联系电话	029-65615650 18192057355

## 产品详情

艾默生机房空调陕西西安总代理金牌一级经销商，24小时服务电弧【18192057355】！艾默生机房空调陕西总代理公司西安联信机房设备有限公司竭诚为您服务！！我公司专业销售安装空调，移机！

艾默生机房空调有什么特点??????高可靠性、高节能性、全寿命低成本

占地面积最小,侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm维护空间

可拆卸搬运,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道)

采用copeland高效涡旋式压缩机,高效、节能高技术“v”型蒸发器盘管,使热交换更快,更有效率。“

v”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡;独特的风扇驱动系统,使送风系统运行更加平稳,送风效果更佳;自适应风机系统,满足不同机外余压需求全中文图形显示屏,方便操作维护

标准rs232或rs485通讯接口,开放的通讯协议有什么优点??????????

结构紧凑,占地面积小,外形尺寸统一,可集中摆放,美观大方

大面积v型蒸发器,快速除湿设计,确保节能多种送风、冷却方式,满足不同气流组织需求多种冷却方式,

包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件适应r22、r407c等不同冷媒、

多种监控方式、风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置

独立的全中文联网intellivision2000监控软件,可连接16台机组,自动切换机组的设计特点介绍

艾默生机房空调精确的控制怎么样????????海瑞斯空调的控制器能精确感知室内工况变化并控制机组运行,

控制精度:温度 $\pm 1.0$ 、湿度 $\pm 5\%$ ,特殊标准设计的索蒂高精度空调机组控制精度目前

可达:温度 $\pm 0.1$ 、湿度 $\pm 1\%$ 。机柜--框架结构阳极化处理的铝合金框架,带有玻璃纤维加强筋的pvc角

接件相连,机柜面板采用镀锌钢板外涂环氧树脂—抗冲击及刻画、防腐防锈内部用1英寸厚的玻璃纤维或

聚氨酯发泡隔热面板四周固定特制双密度专用胶垫—保证良好的密封保温及减震降噪功能可清洗过滤器

高效涡旋式压缩机应用高能效比的谷轮copeland,世界上最大的涡旋式压缩机生产厂1公司生产的涡旋式

(scroll压缩机[容积效率比传统活塞式压缩机提高效率15以上),涡旋压缩机活动部件的减少使机组的噪声

及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程

中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变,减少了气流损失;涡旋式压缩机无需高、低压阀

门,减少了压力损失,防止产生液击;启动电流低。室内风机室内风机电机采用直连式风机或皮带传动

风机,运行可靠、效率高、噪音低,机外余压在50-400pa之间可调风机的内部及与机组结构的连接均采用

弹性连接——使震动降至最小。传动的风机、电机皮带轮节圆直径可调可方便地调整皮带轮中心距,

也可以根据用户的需求对风机的机外余压进行选配。过滤器

空气过滤器采用的是棕晶纤维材料,具有聚尘率高、阻力小,可反复清洗多次使用。电热式加湿器国际

先进的三段电极式加湿器使用寿命是普通电极式加湿器的2-3倍加湿量及进排水均由电脑控制,电脑根据

地区水质的不同，可分三档设定自动定时除垢由于采用全封闭的加湿方式，避免了盘式加湿所产生的大量有害菌进入机房加湿器拆装方便易于维护

联信机房设备有限公司竭诚为您服务！！我公司专业销售安装空调，移机！！[www.sxlxdy.com](http://www.sxlxdy.com)

[www.xalxdy.com](http://www.xalxdy.com) ！！！！