

货车轮胎防飞溅挡泥板设备 特恩特 防飞溅

产品名称	货车轮胎防飞溅挡泥板设备 特恩特 防飞溅
公司名称	青岛特恩特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州胶西工业园民安路1号
联系电话	15866883929

产品详情

特恩特机械对塑料工艺和塑料机械有着深刻的理解和经验积累、保证了所生产的塑料机械、。公司不断开发新产品，防飞溅，产品各地并远销海外多个国家和地区，赢得了各方客户的信赖。

喷丝地毯设备-PVC双色喷丝地毯生产线生产的双色塑料喷丝地毯，又称双色宝丽美地垫，防飞溅防雨帘挡泥板生产设备，将塑料丝、泡底片复合一次成型。双色喷丝地毯产品具有柔软、耐老化，易清洗，使用方便的优点。双色喷丝地毯主要用于宾馆、酒店及家庭，门前的脚踏垫。

PE汽车挡泥板

PE小草轿车挡泥板便是安装在车轱辘外架构后边的板式结构，PE原材料生产制造。挡泥板一般安装在单车或机动车辆轱辘后边的一个金属材料挡板，人造革挡板，塑胶挡板，硫化橡胶挡板。安装目地：1、关键功效是以便避免一些泥土溅到车身或人的身上，造成车身或人身安全不好看。2、能够避免泥土溅到支撑杆、球头顶造成太早的锈蚀。3、小车用挡泥板还有一个功效，小汽车非常容易在车胎缝内带入碎石子，速率过快非常容易甩在车身，崩开本车窗外漆。

汽车挡泥板用吸能式防溅出设备，包含：防溅板，而且在上述防溅板上迎合有吸能结构；上述防溅板的薄厚为3mm，PE小草防飞溅挡泥板生产设备，吸能结构的薄厚为20mm。上述吸能结构为网状结构结构、蜂巢状结构或草坪状结构。做为甄选地，上述吸能结构为草坪状结构。上述防溅板与吸能结构均选用复合型弹性体复合树脂做成。执行例上述的复合型弹性体环氧树脂根据螺杆挤出机在加温标准下反映制取获得的，上述挤塑机为三段式单螺杆挤出机，发动机压缩比为2：1-3：1中间，货车轮胎防飞溅挡泥板设备，长径比为28：1-33：1中间，上述单螺杆挤出机加温区的温度为182-188，第二加温区的温度为188-192，第三加温区的温度为192-185。上述复合型弹性体环氧树脂的邵氏硬度(A)为83-85、100%应变

速率 10MPa、300%应变速率 18MPa、抗拉强度 28MPa、延伸率 550、撕破抗压强度 150N/m。执行例1-6上述的复合型弹性体复合树脂各用如表1所显示的原材料。

货车轮胎防飞溅挡泥板设备-特恩特(在线咨询)-防飞溅由青岛特恩特机械有限公司提供。青岛特恩特机械有限公司为客户提供“牛羊猪屠宰设备,肉类加工设备,塑料机械,污水处理设备”等业务，公司拥有“特恩特”等品牌，专注于注塑机等行业。，在山东省青岛市胶州胶西工业园民安路1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙女士。同时本公司还是从事猪屠宰设备，牛屠宰设备，羊屠宰设备的厂家，欢迎来电咨询。