

天津AAC墙板生产厂家 山河吉瑞 天津AAC墙板

产品名称	天津AAC墙板生产厂家 山河吉瑞 天津AAC墙板
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11
联系电话	18920779857 18920779857

产品详情

蒸压加气混凝土外墙板在安装时，其重量利用支承件传至主体工程。

- 1、外墙面竖版为每片板下个支撑点件，天津AAC墙板多少钱，外墙面横板为每3块板墙的两边各设1个支撑点件。
- 2、当蒸压加气混凝土板材墙面挂吊物时，应选用型螺旋式固定不动方法或别的种类联接件开展吊物支撑点，保证吊物吊式平稳。
- 3、轻质防火墙联接结构规定为：联接钢筋锚固长度除标明外均为 $20d$ （ d 为钢筋直径）；联接建筑钢筋与槽钢及厚钢板间均应电焊焊接联接且应考虑相对的承载能力规定，天津AAC墙板，规定选用两面（单面）电焊焊接总长度不低于 $5d$ （ $10d$ ）；alc板联接件（包含联接钢板）和槽钢间、型钢和型钢间均应电焊焊接联接且应考虑承载能力规定，对接焊缝除标明者外均为沿钢筋搭接总长度满焊，焊脚相对高度不可低于 $4mm$ 。

AAC板应用范围

AAC板是一种由和氯丁橡胶共混而成的硬质胶合材料，具有优异的耐磨、防水和高强度性能。因此广泛应用于各种领域：建筑行业:AAC地板适用于高频率使用的区域，如走廊和工作区.它提供了良好的摩擦性防滑功能并且易于清洁保养.在公共场所使用可提高安全性并降低维护成本同时提升整体环境感观.此外，它在楼梯上应用时能显著减少噪音。另外，墙面上的Aac夹层可用于装饰天花板以及墙壁表面。其的质感也能提供给空间一种现代且时尚的感觉。这些特性使得AAC成为许多建筑的理想选择之一。

内部的细小部分气孔，有隔音和吸音能力双重影响性能，根据我国板材进行厚度和表面信息处理生活方式以及不同，淄博aac板材具有不同的隔音作用效果。100厚淄博aac板材平均隔音量为40.8分贝，天津AAC墙板批发，双面做5mm厚腻子材料平均隔音量为45分贝，150厚淄博aac板材平均隔音量为43.8分贝，双面做3mm厚腻子施工平均隔音量为45.8分贝。

板的alc内部小孔均为独立的闭孔，细小均匀，天津AAC墙板生产厂家，结晶完整，且缺陷和裂纹较少，能有效防止水的扩散，因此耐腐蚀性和抗冻性都很好。经过15次冻融循环后，淄博aac板材受冻后的抗压强度优于一般加气混凝土，其抗渗性也高于加气混凝土。

天津AAC墙板生产厂家-山河吉瑞(在线咨询)-天津AAC墙板由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。天津山河吉瑞建筑工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！