

短丝土工布定制厂家 深圳短丝土工布 欣旺环保询问

产品名称	短丝土工布定制厂家 深圳短丝土工布 欣旺环保询问
公司名称	山东欣旺环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区南环路西段
联系电话	15066560283 15066560283

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东欣旺环保科技有限公司

短丝土工布具有以下特点：

- (1) 广泛应用于沥青路面，水泥混凝土路面及路基的增强。无论硬性路面和柔性路面皆可适用，与传统路面比能降低造价，延长使用寿命，防止道路反射裂纹；
- (2) 产品厚度适宜，易与沥青路面结合，与粘层油结合后形成隔离层，短丝土工布定制厂家，具有防水和保温作用；
- (3) 表面粗糙，不易滑动。铺设时将表面经特殊处理后粗糙的一面朝上，增大摩擦系数，增加面层结合力，防止施工时被车轮卷起、破坏，同时可抑制车辆、摊铺机在布上出现打滑现象；
- (4) 有防紫外线、耐寒冻、抗化学腐蚀和抗生物破坏能力；
- (5) 易施工、应用效果好。一般土工布的纤维丝容易被车辆轮胎带起，引起挂丝，严重时甚至会被卷起，造成土工布产生位移和结构破坏。

短丝土工布是由高分子聚合物组成的合成纤维制成，根据制造方法一般范围为无纺和有纺两种。短丝土工布的特点是纤维的排列是不规则的，孔径也比较小;而有纺土工布的特点是由相互正交的纤维织成，比较规则，孔径也比较均匀。生产土工布的原材料也是很多，现在常用的如丙纶土工布、涤纶土工布等，这两种土工布而言，丙纶土工布的质量和性能相对要比涤纶土工布好，短丝土工布报价，所以丙纶土工布的价格也会偏高些。

短丝土工布的施工办法如下:1.短丝土工布的铺设选用人工滚铺法，布面要平坦，并适当留有变形余量;2.长丝土工布缝合选用手提缝包机缝合，深圳短丝土工布，缝合时时针距控制在6mm左右，上层土工布缝合办法与基层土工布缝合强度应不低于土工布自身强度的70% ;3.短丝土工布的拼接选用缝合方法，缝合宽度不小于0.10m。

希望上述内容可以帮到大家，期待与您的合作，感谢您的阅读。

短丝土工布定制厂家-深圳短丝土工布-欣旺环保询问报价由山东欣旺环保科技有限公司提供。“土工布，土工膜，防渗膜，防水毯”选择山东欣旺环保科技有限公司，公司位于：德州市陵城区经济开发区南环路西段，多年来，欣旺环保坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欣旺环保期待成为您的长期合作伙伴！