

正泰变压器厂家 上海正泰变压器 苏州明泰电气

产品名称	正泰变压器厂家 上海正泰变压器 苏州明泰电气
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

发展历史

变压器变压原理首先由法拉第发现，但是直到十九世纪80年代才开始实际应用。在发电场应该输出直流电和交流电的竞争中，正泰变压器，交流电能够使用变压器是其优势之一。变压器可以将电能转换成高电压低电流形式，然后再转换回去，因此大大减小了电能在输送过程中的损失，使得电能的经济输送距离达到更远。如此一来，发电厂就可以建在远离用电的地方。世界大多数电力经过一系列的变压终才到达用户那里的。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

怎样干燥控制变压器？

感应加热法：这种方法是将器身放在油箱内，外绕组线圈通以工频电流，利用油箱壁中涡流损耗的发热来干燥。此时箱壁的温度不应超过115~120℃，器身温度不应超过90~95℃。为了缠绕线圈的方便，尽可能使线圈的匝数少些或电流小些，一般电流选150A，正泰变压器厂家，导线可有用35~50mm²的导线。油箱壁上可垫石棉条多根，导线绕在石棉条上。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区一家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络

名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

特征参数

工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大，正泰变压器价格，故应根据使用频率来设计和使用，这种频率称工作频率。

额定功率

在规定的频率和电压下，上海正泰变压器，变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压，工作时不得大于规定值。

电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值，有空载电压比和负载电压比的区别。

正泰变压器厂家-上海正泰变压器-苏州明泰电气由明泰电气（苏州）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。明泰电气（苏州）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!