

杭州厌氧污泥颗粒 浪迅I厂家供应

产品名称	杭州厌氧污泥颗粒 浪迅I厂家供应
公司名称	安徽浪迅环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展中心大楼
联系电话	13586084073 13586084073

产品详情

毒性物质流入厌氧污泥相比与好氧活性污泥，更容易受到毒性物质的抑制。和上述两点所阐明的一样，事实上更容易受到毒性物质抑制的也是厌氧污泥中的产甲1烷菌而非水解酸化菌。当废水中含有某种或多种毒性物质，其浓度还不足以严重抑制厌氧污泥中的水解酸化菌时，产甲1烷菌就已经受到抑制，污泥酸化现象就随之发生。因此，应对污染源可能存在的毒性抑制物进行排查。

进到厌氧池子消化吸收溶解废水的溶液浓度值不得超过COD5000mg/L，并按要求操纵渗水，低COD负载为1000mg/L。漏液浓度值不符应做稀释液。因为不一样属性的废水也有不同的pH值，为了确保反应釜内pH系数的平稳，避免酸累积而引起的对产甲1烷菌的抑止，厌氧污泥颗粒，可采取向废水中加入化学品如NaHCO₃、Na₂CO₃、Ca(OH)₂等成分。微量元素及可塑性颗粒物微量元素对微生物较好的生长发育也是有重要意义。在其中Fe，Co，Ni，Zn等对提升淤泥活性，推动颗粒污泥产生是有帮助的。

沉降速度:厌氧颗粒污泥的沉降速度应保持在50~150m/h之间；若沉降速度过快，说明污泥中的厌氧细菌比较少，钙等无机成分比较多；沉降速度过慢，在上升流速较高或者受冲击时，容易造成污泥流失。沉降速度计算方法：在200ml的量筒中装满清水，测量液面高度为h，然后将少量的厌氧颗粒放在水面，记录污泥从液面沉降到筒底的平均时间为S，h/S即可得到沉降速度。

杭州厌氧污泥颗粒-浪迅I厂家供应由安徽浪迅环保科技有限公司提供。安徽浪迅环保科技有限公司是从事“颗粒污泥”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎

来电咨询！联系人：刘经理。