

阴阳树脂再生装置

产品名称	阴阳树脂再生装置
公司名称	泰州市海林净化设备厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市白马工业园区
联系电话	0523-86188919 13852612268

产品详情

产品介绍 离子交换技术在水处理领域中有十分广泛的应用。如锅炉水软化、水质除盐、高纯水提取，工业废水处理、贵金属回收等等。我公司能够制造小型的有机玻璃离子交换装置，也制造大中型成套的钢亲胶离子交换装置。根据处理水量，被处理水的水质情况以及对出水水质的要求，应该采用不同的离子交换床床型和工艺。如逆流再生固定床，顺流再生固定床，双层床，浮动床和移动床等。各种床型的正确选用，对所组成的水处理系统的技术经济指标有重要影响。 产品属性

逆流再生固定床工艺，分为气顶压法、水顶压法、低流速法和无顶压法四种。在一般情况下，我们推广无顶逆流再生固定床工艺。但特殊情况和应用户的要求。我们可单独设计其他床行，以满足用户需要。

无顶压逆流再生工艺特点是：1、对进水含盐是适应面宽，对脱盐装置，进水含盐量在150-500mg/l范围内，单组设备就可达到一般的脱盐要求，水质稳定。

2、出水水质高，与顺流再生相比，残留硬度可降低2-3倍。自用水可节约40%。

3、由于不设任何顶压系统。所以节省投资。4、辅助设备比气压法少，占用厂房也小。

5、出水成本低，因为它不用顶压压缩空气和顶压水。6、外部管系前捷。

7、操作简便易于掌握，不易发生操作误差。 功能用途 离子交换技术在水处理领域中有十分广泛的应用。如锅炉水软化、水质除盐、高纯水提取，工业废水处理、贵金属回收等等。我公司能够制造小型的有机玻璃离子交换装置，也制造大中型成套的钢亲胶离子交换装置。根据处理水量，被处理水的水质情况以及对出水水质的要求，应该采用不同的离子交换床床型和工艺。如逆流再生固定床，顺流再生固定床，双层床，浮动床和移动床等。各种床型的正确选用，对所组成的水处理系统的技术经济指标有重要影响。 注意事项无顶压逆流再生工艺特点是：1、对进水含盐是适应面宽，对脱盐装置，进水含盐量在150-500mg/l范围内，单组设备就可达到一般的脱盐要求，水质稳定。

2、出水水质高，与顺流再生相比，残留硬度可降低2-3倍。自用水可节约40%。

3、由于不设任何顶压系统。所以节省投资。4、辅助设备比气压法少，占用厂房也小。

5、出水成本低，因为它不用顶压压缩空气和顶压水。6、外部管系前捷。

7、操作简便易于掌握，不易发生操作误差。 交易说明提供17%增值税发票，包装箱，运费供方。