

# 临汾市煤焦化防静电除尘布袋

产品名称	临汾市煤焦化防静电除尘布袋
公司名称	泊头市科铭环保设备有限公司
价格	10.00/条
规格参数	
公司地址	河北省沧州市
联系电话	0317-5660705

## 产品详情

防静电除尘器布袋用滤布均采用(在生产针刺毡的基布的经纱中并入导电纤维纱或在化学纤维中混入导电纤维等导电材料的)防静电涤纶针刺毡制作,具有极好的防静电性能,用于面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电有爆炸可能的行业,是目前防爆收尘的最理想选择.工业粉尘在浓度达到一定程度后(即爆炸极限)如遇静电放电火花或外界点火等因素,则极易导致爆炸和火灾.如:面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电都有爆炸的可能.在袋式除尘领域,如这些粉尘需用布袋来收集,则要求制做除尘布袋的滤料具有防静电性能.我公司吸收和消化国外技术,根据国内高炉煤气煤磨收尘和水泥厂煤磨收尘及其它行业的需要开发并生产了防静电针刺过滤毡.生产抗静电滤布除了具有生产普通针刺毡工艺外,还要在生产针刺毡的化学纤维中混入导电纤维或不锈钢导电材料,制成了抗静电性能更加优异的抗静电针刺毡除尘器布袋.

除尘器布袋使用情况:单个除尘布袋发作小面积破损时,可以用旧的布袋或相同资料新滤布将破洞补上运用,补洞办法是运用有机硅橡胶夹杂料进行粘接,只需粘接剂的运用温度、化学功能与工艺情况相顺应便可.当一条除尘器布袋大局部损坏时,应进行悉数改换.还有一种情况也需要更换新的除尘布袋,那就是当除尘布袋在长时间任务今后,滤袋层内蕴蓄的微细粉尘使其透气性降低,而影响系统风量时,虽未损坏,也应进行悉数改换.除尘器布袋安装步骤换除尘器布袋最好在除尘器中止任务时进行,此时应将清灰节制器封闭,翻开顶部的人孔门,便可拆开布袋,拆开时,先将袋笼掏出,然后将布袋上口的弹簧圈捏成凹形,向上拉出布袋,装置新布袋前,应将花板孔上的粉尘清洁干净.改换除尘器布袋时,除尘器如不及时停机中止任务,则应将各个室辨别离线隔离,然后分室进行改换布袋,被隔离的室,应是提拔阀处于封闭形态,还脉冲阀不任务.保险起见,将该室脉冲阀电源割断.在拆装布袋时,因袋口有小量负压,应特殊小心不要使袋子失落入灰斗