

液氧储罐低温拉断阀 DN40液氧拉断阀 价格实惠

产品名称	液氧储罐低温拉断阀 DN40液氧拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	售后服务:随时联系, 售后无忧 型号:DN32、DN40等 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

您好！欢迎来到连云港广优机械设备有限公司！今天我们为您介绍一款液氧储罐低温拉断阀 DN40液氧拉断阀。

低温拉断阀是一种专门用于低温介质的阀门，其关键作用是在管道中发生意外压力变化时，能迅速关闭阀门，防止介质泄漏。下面我们将从不同角度为您详细介绍这款产品。

1. 材质选择：

根据介质的特性，我们选择了304L和316L不锈钢作为主要的材质。这两种材质均具有耐高温、耐腐蚀等特点，可以有效保证在低温环境下的使用寿命。

2. 作用原理：

低温拉断阀利用弹簧的压力将阀门保持关闭状态，当系统内的压力超过设定值时，弹簧会自动松开，阀门迅速打开，实现快速放气，有效保护设备和人员的安全。

3. 型号选择：

我们提供多种不同型号的低温拉断阀，其中包括DN32和DN40等常用尺寸，以满足不同工程需求。

4. 产品优势：

本产品产地位于连云港，拥有丰富的生产经验和优质的技术团队，可以为客户提供高质量的产品。我们支持按需定制，根据客户的具体需求进行生产，确保产品与系统的良好匹配。适用介质涵盖了液氮、液氧、液氩等低温介质，能够满足不同行业的需求。售后服务一直是我们公司的重要宗旨，我们提供随时联系的方式，确保客户在购买后的使用过程中随时得到帮助和支持。

5. 注意事项：

在使用低温拉断阀时，请将正确的介质信息告知我们，以便我们针对不同介质的特性进行适配和调整。请确保在安装和维护低温拉断阀时，按照我们提供的操作手册和技术指导进行，以确保产品的正常工作和使用寿命。

通过以上几个方面的介绍，相信您已对我们的液氧储罐低温拉断阀 DN40液氧拉断阀有了更多的了解。如果您有任何疑问或者需要进一步的信息，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您服务！

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L