

小面积玻璃用uv胶水（渗透型）

产品名称	小面积玻璃用uv胶水（渗透型）
公司名称	东莞市耀威工业材料有限公司
价格	150.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇宵边工业园131号
联系电话	86-076985320293 13925702159

产品详情

5801-8紫外线胶粘剂

产品说明：

5801-8是一种单组份紫外线固化卫浴玻璃粘接胶。

化学物质类型 丙烯酸酯

外观 琥珀色透明液体

粘度(mpa.s/25) 130 ± 15

固化性能：

5801-8在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。固化速率和固化效果需要足够的光能量，主要是200-400nm紫外光。

表干时间： 不适用

深层固化时间（20s）： 2.0mm(厚度)

固化物性能：

物理性能：

项目	条件	数据
热膨胀系数	25 ° c	138 x 10 ⁻⁶
	80 to 120 ° c	160 x 10 ⁻⁶
硬度 (邵d)		70
吸水率	24 hrs @ 25 ° c	1.2%
玻璃化温度		65 ° c

固化物性能典型数据：

检测项目	检测内容	固化条件	数据
拉伸强度,	玻璃与玻璃	40s @ 100mw/cm ² , 365nm uv	15 n/mm ²

注意事项：

本产品对眼睛、皮肤有轻微刺激。不小心溅入眼睛，请立刻用大量水冲洗。如果与皮肤接触，用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。

储存：请保存在干燥的室温10 - 26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液，没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。