

张家口市崇礼区脱硫白灰

产品名称	张家口市崇礼区脱硫白灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

产品详情

张家口市崇礼区脱硫白灰 石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
 - 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
 - 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
 - 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
 - 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
 - 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；
 - 7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。
- 生石灰在冲洗前应先将石灰去除。立即用大量清水反复冲洗，至少20分钟；碱性化学也可用食醋来清洗，以中和皮肤的碱液。(2)去除水疱皮，以免所含碱液加深损害。生石灰，应先用手绢、毛巾揩净皮肤上的生石灰颗粒，再用大量清水冲洗。切忌先用水洗，因为生石灰遇水会发生化学反应，产生大量热量灼伤皮肤。体积密度应 < 2 克/厘米 3 。(1) SiO $_2$ 低。CaO与SiO $_2$ 是配制炉渣碱度的根据，SiO $_2$ 愈低而CaO愈高愈好。般要求SiO $_2$ 低于1.2%，否则易于在石灰表面形成薄膜，严重妨碍造渣。(2) S、P含量低。石灰中S、P的会影响钢的质量。采用LD法炼钢时，石灰中硫含量为0.1%，钢中的硫含量则为0.04%。一亩用生石灰50-75千克(如淤泥多可将生石灰增量10%左右)，清塘时在四周塘底挖几个小坑，或用木桶等，把生石灰放入加水溶化，不待冷却立即均匀向四周池泼洒(包括堤岸脚、池壁)，二天早晨用耙动塘泥，消毒效果更好。(2) 带水清塘：一般对于水源不太充足、排灌水不很方便的池塘较为适用。