

张家口市下花园区生石灰

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 张家口市下花园区生石灰 |
| 公司名称 | 张家口宏功白灰厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省张家口市怀安县冀家庄村东南 |
| 联系电话 | 15297313516 13722356066 |

产品详情

张家口市下花园区生石灰石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；5、实验环境条件：0 ~60；6、外形尺寸：350*480*600,300*180*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。由于石灰石原料的尺寸大或煅烧时窑中温度分布不匀等原因，石灰中常含有欠火石灰和过火石灰。欠火石灰中的碳酸钙未完全分解，使用时缺乏粘结力。过火石灰结构密实，表面常包覆层熔融物，熟化很慢。由于生产原料中常含有碳酸镁(MgCO₃)，因此生石灰中还含有次要成分氧化镁(MgO)，根据氧化镁含量的多少。可使橡胶易混炼、易分散，混炼后胶质柔软，橡胶表面光滑；可使制品的延伸性、抗张强度、撕裂强度等有本质的提高；可以降低含胶率或部分取代钛、白炭黑等价格昂贵的白色填料，提高产品的市场竞争力。

应用范围：硅酮、聚流、聚氨酯、等密封结构胶。应用性：应用于密封胶粘材料中，与胶料有很好的亲和性。使用方法是：池塘注水5~10cm，然后在池底挖数个小坑，将生石灰倒入坑内，使生石灰部熟化成浆后加水泼洒，要求均匀泼洒到部池底。池可用耐腐蚀的小木船装熟化好的石灰浆泼洒。第二天再用带把的泥耙将池底推耙遍，使石灰浆与底泥充分混合。用生石灰消毒，7~10天药性消失。具有改良池塘底质、调节水体酸碱度、提高植物对磷的利用、补充水体钙的含量、很好的杀菌消毒作用。