

扬州市400千瓦柴油发电机组出租 大功率发电机租赁

产品名称	扬州市400千瓦柴油发电机组出租 大功率发电机租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1 号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

YC4D系列发动机是玉柴研发的经典动力产品，市场保有量40多万台，在其基础上开发的发电机组发动机具有可靠耐用，节能环保，结构紧凑，瞬态加强能力强，维修性好等优点。玉柴YC4D系列发动机主要机型特点：

*发动机的机体、缸盖、曲轴连杆等主体结构久经考验，确保整机的高可靠性。
*采用气缸盖集成出水总管设计，减少密封面，提高密封可靠性。 *采用先进成熟的BOSCH电控共轨+高效增压中冷技术，jingque控制喷油量，进气充足，保证柴油机在不同负荷情况下，燃烧充分，油耗低，排放少。 *满足发电机组性能G3等级要求。玉柴YC4D系列发动机主要技术参数：

*形式：立式、直列、水冷、四冲程 *吸气方式：增压中冷 *气缸数-缸径*行程 4-108*115（mm）

*总排量：4.21L *压缩比：16.7：1 *低燃油消耗率： 205g/(KW.h) *机油容量（干发动机）：13L

*机燃比： 0.2% *启动方式：电起动 *燃油系统：电控高压共轨 HPCR

*排放：非道路国 上海斯坦福发电机三相陆用发电机性能特点：

*2/3的绕组节距抑制过多的中线电流 *单支点或双支点结构 *易于安装和维护

*标准免维护密封轴承 *标准IP22防护等级 *标准MX321AVR及永磁发电机励磁

*三相感应检测和+0.5%电压调整率 选项或附件 *绕组温度传感器RTD和轴承温度传感器RTD

*绕组高温保护热敏电阻及继电器 *防冷凝加热器 *空气过滤器 *并联运行下垂互感器

*抗无线电干扰抑制器 *功率因素功制模块(PFC3) *二极管损坏检测模块 *失励保护模块

*手动电压调节电位器 *可加油脂润滑轴承 *选配IP23防护等级郑州众智科技有限公司控制器特点：

*控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸（ATS切换）及完善的故障显示保护等功能； *具有得电停机、怠速控制、预热控制、升降速控制功能，且均为继电器输出；

*参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部FLASH存储器内，在系统掉电时不会丢失，控制器所有参数可从控制器前面板调整，或使用PC机通过USB接口调整，也可使用PC机通过RS485接口调整； *多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数；

*多种起动成功条件（转速、油压、频率）可选择； *具有飞轮齿数自动识别功能；

*供电电源范围宽(8~35)VDC，能适应不同的起动电池电压环境；

*所有参数均采用数字化调整，摒弃了常规电位器的模拟调整方法，提高了整机的可靠性和稳定性；

*具有维护功能，维护类型可选择为日期或运行时间，维护到动作可设置（警告或报警停机）；

- *具有历史记录，实时时钟，定时关机(每月/每周/每天开机一次且可设置是否带载)功能；
- *外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圈，防护性能可达到IP65；*控制器采用金属卡件固定；
- *模块化结构设计，阻燃ABS外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。

来源：本内容转自 [创新互联](#)