

天联牌通信电缆 HYAC 100*2*0.5自承式通讯电缆

产品名称	天联牌通信电缆 HYAC 100*2*0.5自承式通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:HYAC 100*2*0.5 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌通信电缆 HYAC 100*2*0.5自承式通讯电缆

作为天津市电缆总厂分厂的销售代表，我向大家介绍天联牌通信电缆 HYAC 100*2*0.5自承式通讯电缆。该型号电缆由天联牌生产，规格为100*2*0.5，销售总监是郭婷，负责全国供货。

天联牌通信电缆HYAC 100*2*0.5自承式通讯电缆是一种高质量、可靠的通信电缆。该电缆采用先进的技术和材料制造而成，用于传输多种信号和数据。下面从几个角度进行详细描述：

1. 高品质保证：

天联牌作为品牌，一直以来以其高质量的产品而受到业界的好评。

HYAC 100*2*0.5自承式通讯电缆采用优质铜芯导线和抗氧化材料，确保信号传输的稳定性和可靠性。

电缆外层使用阻燃材料，具有良好的防火性能，保证了用户的使用安全。

2. 多用途应用：

该电缆适用于各种通信网络和系统，如电话、电视、局域网、宽带接入等，具有广泛的应用领域。

特别适用于大型建筑物、商业中心、医院、学校等需要大量信号传输的场所。

3. 方便施工：

HYAC 100*2*0.5自承式通讯电缆采用自承式结构，方便施工和安装。

电缆外层采用耐磨损的材料，抗弯曲能力强，适合各种复杂环境下的安装。

天联牌通信电缆HYAC 100*2*0.5自承式通讯电缆以其高品质、多用途和方便施工的特点，受到广大客户的青睐。如果您有相关需求，请直接与当地供货商联系。感谢您对天津市电缆总厂分厂产品的关注。

HYAC自承式通讯电缆执行规范：YD/T322-1996 HYAC自承式通讯电缆用处：自承式电缆合用于当地电信网的城市与乡镇电信线路，也合用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用统一外护层，经济适用，装置敷设便利。在-30~C—60~C的情况前提下，自承式电缆的机械和电气功能坚持不变。自承式电缆构造：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘资料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色契合全色谱规范。绝缘线对：二根分歧颜色的绝缘线按分歧的节距扭绞成对，采用规则的色谱组合以便辨认。自承式电缆缆芯构造：以25对为根本单元，超越25对的电缆按单元组合，每个单元用规则色谱的单元扎带绕扎，以便辨认分歧的单元。100对及以上的电 缆加有1%的预备对。自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。自承式电缆屏障：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，双方搭接。屏障带外表涂敷的塑料薄膜与护层粘接自承式电缆护套：黑色低密度聚乙烯。自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度辨别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。自承式电缆辨认和长度标志：电缆表面面有永世性辨认标志，标志距离不大于1m，标志内容有：导线直径、线对数目、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标志以距离不大于1m标志在表面面上

充油通信电缆WDZ-HYAT53

HYA实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

结构：

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。

缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电 缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。

充油通信电缆WDZ-HYAT53，天津天联电缆，通信电缆