矿用磁性开关、防爆磁性开关、KYCX-1

产品名称	矿用磁性开关、防爆磁性开关、KYCX-1
公司名称	乐清市杰航电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清柳市镇东岸工业区
联系电话	0713-2117633 15171333066

产品详情

矿用磁性开关、防爆磁性开关、kycx-1、矿用防爆磁性接近开关

kycx-1 kycx-10永磁限位开关www.jh9986.com

一、用途 本厂生产的kycx-1型、kycx-10型永磁限位开关，是自动化技术发展中的一种新型开关，本开关抗干扰能力强，适用于煤矿井下无瓦斯、煤尘爆炸危险场所使用，作为井筒提升机减速点，限位停车、过卷保护开关、装卸载闸门、风门控制及巷道运输、矿车计数，推车机、阻车器，播台还被广泛应用于矿山、机械、轻工、冶金、化工、纺织及科研等部门的自动化控制装置及继电保护装置中做快速切换电路之用。 二、工作原理 本开关是由静件磁性开关和动件控制磁钢组成，采用磁性感应原理，使内部开关动作，达到接点通断的目的，实现对外电路的控制，（kycx-10开关，接点并经特殊功率放大、增大开关容量，勿需单独给电源），完全克服了机械碰撞开关存在的接触不良，易损坏等特点。 三、结构及性能 本开关的外壳和控制磁钢的外壳，均采用黄铜（hpb59--1)或不锈钢铸造精加工而成。体积小，重量轻，具有抗砸强度高安装使用维修方便，防尘、防水灯特点，芯子采用环氧树脂密封结构，消除的电弧的危险因素，提高的安全可靠性，防护等级ip54。
控制磁钢采用特殊结构组成，性能稳定，可直接安装在铁质材料物体上，不会引起外磁场短路。
四、技术指标 4、开关与控制磁钢最大有效距离：≥115mm 5、开关与磁钢最大相对运动速度：15m/s
6、开关可靠动作次数kycx--1型100000 kycx--10型100000 五、使用环境 1、环境温度：-20 ° c+50 ° c
2、环境湿度：95+（-）3%(环境温度25 ° c) 3、海拔高度：〈2000m

六、具体参数：

1、型号：kycx-1型

额定电压：ac/dc12v-127v-220v

额定电流：ac/dc1a

额定功率：ac/dc200w（纯阻性负载）

外形尺寸：130×48×23mm

重 量：0.7kg

接点方式：常开、常闭、一对常开、

一对常闭、方向记忆。

2、型号：kycx-10型

额定电压：ac/dc36v-127v-380v

额定电流：ac/dc10a

额定功率：2.0kw（纯阻性负载）

外形尺寸：195×92×58mm

重 量：2.5kg

接点方式：常开、常闭、一对常开、

一对常闭、方向记忆。

矿用磁性开关、防爆磁性开关、kycx-1www.jh9986.com