

Fluke 88V数字万用表

产品名称	Fluke 88V数字万用表
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Fluke 88V汽车数字万用表 功能:Fluke 88V
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Fluke 88V 汽车数字万用表

主要特性

0.1 %直流准确度

用于准确测量的4-1/4-2位模式(20000字)

测量高达1000 V交流和直流电压

在*长30秒内测量高达10 A、20 A的电流

相对模式可在低电阻测量中将测试线电阻扣除

自动和手动量程变换，极为灵活

使用Autohold 功能时，只需接触一次导线，即可捕获稳定读数

大号显示数字和两级亮度的明亮白色背光照明提高了清晰度

Fluke 88 V 系列是 88系列的换代产品。Fluke 88V系列汽车诊断多用表进一步提高的测量功能和排障功能即准确度，可以解决传统汽车和混和动力汽车的更多故障。Fluke 88V系列的工作方式非常类似于88系列，但是解决问题的功能更强大、更加安全、便利，并具有更强的防碰撞功能。

技术指标

DCV	*大电压	10
	精度	±
	*佳分辨率	0.0
ACV	*大电压	10
	精度	±
	交流带宽	5 kHz
	*佳分辨率	0.0
直流电流	*大电流	10
	电流精度	±
	*佳分辨率	0.0
交流电流	*大电流	10
	电流精度	±
	*佳分辨率	0.0
电阻	*大电阻	50
	精度	±
	*佳分辨率	0.1
电容	*大电容	9,9
	精度	±
	*佳分辨率	0.0
频率	*大频率	20
	精度	±
	*佳分辨率	0.0
占空比	*大占空比	99
	精度	2%
	*佳分辨率	0.1
温度测量	-200.0 °C – 1090 °C-328.0 °F – 1994.0 °F, 1.0% 不含	
80 BK 温度探头	-40 °C – 260 °C-40 °F – 500 °F, 2.2 °C 或 2%, 取较	
电导	*大电导	60
	精度	±
	*大分辨率	0.0
工作范围	工作温度	-2
	存放温度	-4
机身规格	5.2 x 9.8 x 20.1 cm (2.06 x 3.86 x 7.93 in)624 g (22 oz)	