

S型玻璃钢离心泵

产品名称	S型玻璃钢离心泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

产品详情

【s型玻璃钢离心泵】产品简介：

s型、fs型、sl型、sy型、wsy型、fsy型系列玻璃钢泵，其接触液体的过流部件均采用聚乙烯醇缩丁醛、改性酚醛玻璃纤维材料经高温模压而成，具有良好的耐腐蚀，耐高温性能高、重量轻、比强度高、不变形等。轴封采用普通型和耐颗粒型机封二种(液下泵不用机械密封)结构合理，消耗功率少。

【s型玻璃钢离心泵】型号意义：

【s型玻璃钢离心泵】性能范围：

流量：3.2~50m³/h，扬程：12.5~32m，转数：2900r/min，功率：0.75~7.5kw，口径：25~80mm，使用温度：<100

【s型玻璃钢离心泵】选材依据：

普通钢铁、不锈钢、铝和铅等常用工程材料在盐酸中腐蚀严重，都不适用。大多塑料对盐酸都有优良的耐蚀性。一类塑料能耐一切浓度和沸点下的盐酸，如酚醛、呋喃、聚三氟氯乙烯、聚四氟乙烯、聚全氯乙烯、聚偏二氯乙烯等。酚醛树脂(玻璃钢)制品对非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、磷酸等)、盐类溶液、水都有良好的耐蚀性，不耐碱和氧化性酸(硝酸、铬酸等)的腐蚀。

【s型玻璃钢离心泵】使用范围：

s型玻璃钢离心泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、皮革等行业，输送不含固体颗粒、不易结晶、温度不高于100 的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。

【s型玻璃钢离心泵】使用注意事项：

- 1、本泵在安装前根据选定泵型，按外形及安装尺寸做好地脚基础，安装时根据管路位置的要求，尽量使安装的位置便利管理和维修。
- 2、安装的位置如果高于液面，必须附装灌液装置。
- 3、泵起动前先将液体灌满泵体后开车，严禁无介质运转和倒转，否则泵体内因缺泛液体冷却而损坏机械密封。
- 4、停车时应关闭液管阀门，避免液体倒流。
- 5、维修时，先拆下泵体，再松开机械密封螺钉，拆下机械密封。
- 6、如果更换滚珠轴承或泵轴时，必须拆下机架，松开前端轴承盖4只螺钉。拆下泵轴后端螺母和联轴器，将泵轴向前端方向打出即可，再后拆下后端轴封盖。