

IH型不锈钢化工离心泵

产品名称	IH型不锈钢化工离心泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

产品详情

【ih型不锈钢化工离心泵】产品简介：

ih型不锈钢化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵，其标记额定性能点和尺寸等效果用国际标准is02858-1975(e)，是一种用以取代f型耐腐蚀泵更新换代的节能产品，该系列化工离心泵根据节能型泵的性能、技术要求和试验方法等而设计，它是我国推广的节能泵类产品之一。是永嘉县海坦泵业有限公司科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型设计开发。供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。广泛用于工农业城市排水、消防供水等。供输送20 ~ 105 的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。

【ih型不锈钢化工离心泵】型号意义：

【ih型不锈钢化工离心泵】产品特点：

ih型不锈钢化工泵具有水利性能布局合理、可靠，体积小，质量轻，抗汽蚀性能好，电耗低，使用检修方便，工作效率高等优点。ih型单级单吸离心泵为卧式结构，其结构设计基本能满足所有管道安装。

【ih型不锈钢化工离心泵】泵的旋转方向：

ih型不锈钢化工泵通过加长联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看，按顺时针方向旋转。

【ih型不锈钢化工离心泵】性能范围：

流量q：6.3 ~ 400m³/h 扬程h：5 ~ 132m 转速n：2900、1450r/min
配带功率：0.55 ~ 110kw 进口直径：50 ~ 200mm 最高工作压力：1.6mpa ih型化工泵有29个基本型，其中22个双速（2900、1450r/min）经过a、b两种型式的叶轮直径切割变型后，达112个规格。

【ih型不锈钢化工离心泵】使用条件：

ih型不锈钢化工泵的最高工作设计压力为1.6兆帕。介质温度不高于80℃。需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20℃~+280℃。

注：用户可根据被输送介质的腐蚀性程度对泵的过流部分主要零件选用不同材料。

【ih型不锈钢化工离心泵】泵的轴封型式：

填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲洗磨擦两端面，同时起冷却作用。泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要适用，同时根据需要允许采用适合于iso3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。ih型化工泵输送介质温度为-20℃~105℃，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20℃~+280℃。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

【ih型不锈钢化工离心泵】结构特点：

ih型不锈钢化工泵泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间，泵体是轴向吸入，径向排出，脚支承式，可直接固定在底座上。悬架部件通过止口固定固定在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。为拆卸方便，设计了加长联轴器，检修时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电动机。只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检修。这是国际上通用的一种结构形式。

不锈钢化工泵的旋转方向：泵通过加长联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看，按顺时针方向旋转。