

常州供应真空盘式干燥机技术规定书

产品名称	常州供应真空盘式干燥机技术规定书
公司名称	常州力马干燥工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:clemar 型号:plg
公司地址	常州郑陆和平工业集中区
联系电话	0086-051988968880 13806118222

产品详情

加工定制：是
操作方式：间歇式

品牌：clemar
适用物料：片状

型号：plg

[真空盘式干燥机](#)技术规定书

数量及规格

数量：1台

规格：3.3m²;真空干燥

二、工艺参数

生产能力20 ~ 50kg/h

设计压力：内腔工作压力-0.1mpa;加热面0.6 mpa

干燥面积：3m²

本设备适用于松散不粘物料

设备配置与技术要求

材质：与物料接触部分316l,外观304不锈钢装饰。内表面抛光ra0.8

电器防爆等级：ex11bt4,防爆电机防静电转动皮带，变频调速

性能描述：料层厚度可调（以布料板距盘面为准）主轴转速、物料的停留时间等可精确调整并可反馈至控制箱，实现在线监控。其控制参数可设定，手动/自动切换运行，控制系统可扩展外部通信协议，支持数据远传，导地显示，支持第三方数据通讯远程数据调用。

加热介质：蒸汽、热水;每层干燥盘可单独通入热介质或冷介质，通过热煤检测控制物料温度。

按需方要求配备大规格视镜，以对设备内进行仔细清洗和观察

物料流向单一，停止进料后，传送物料诟靶叶能快速排空干燥器内的物料;可回收溶剂，粉尘排放符合要求;

主轴转速：1~10转/分变频无级调速

耙臂：每层干燥盘止有2-8支固定在主轴上的耙臂。

耙叶：能随盘面上下浮动保持接触，配套两种形式并可更换。

碾滚：对易结块和需破碎的物料，在适当位置配加碾滚

配套不锈钢316l冷凝器：一级为5m²，二级为3m²，不锈钢接收罐;50l各一台。

设备操作简单、容易。整体结构紧凑，拆卸方便，接口为快开式。