

日本理研GX-8000五合一气体检测仪 泵吸式测氧测爆仪 催化燃烧式

产品名称	日本理研GX-8000五合一气体检测仪 泵吸式测氧测爆仪 催化燃烧式
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:日本理研
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

产品类别	便携式
类型	复合型气体检测器
检测对象气体	可燃性气体/氧气/硫化氢/一氧化碳
检测原理	新陶瓷式/热传导式(HC/CH4/H2)隔膜伽伐尼电池式(O2)定电位电解式(H2S/CO)
检测范围	0 ~ LEL/ ~ 100vol%(HC/CH4/H2)0 ~ 25vol%(O2) 0 ~ 30ppm(H2S)0 ~ 150ppm(CO)
检测方式	泵吸式
报警种类	气体报警、故障报警
报警内容	指示灯亮灯/蜂鸣器/气体浓度显示闪烁
防爆性	本质安全防爆构造
保护等级	与IP67相当
各种认证	TIIS ATEX IECEx CE MED
电源	专用锂离子电池组或专用干电池组（5号碱性干电池 × 3节）
连续使用时间	使用专用锂离子电池组时：约12小时（充满电时） 使用专用干电池组时：约6小时（新品干电池）
外形尺寸	约154(W) × 81(H) × 127(D)mm（不包含突起

重量	部分) 使用专用锂离子电池组时: 约1.1kg使用 专用干电池组时: 约1.0kg
使用时的温湿度范围	-20 ~ +50 95%RH以下 (无结露)