

1分16光分路器箱 光纤分纤箱密封性好

产品名称	1分16光分路器箱 光纤分纤箱密封性好
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

1分16光分路器箱 光纤分纤箱密封性好

在连接到终端的时候，可以节约很多劳动力。你可能会选择比你实际的需求更多光纤的光缆，这样能够为连接到终端时出现破损或者将来的扩展留出余量。目前多芯连接器主要有MTP和MPO

两种，区别如下：1.MPO(Multi-fiber Push On)是MT系列连接器的一种。

MPO有两个不同标准：IEC-61754-7，美国标准为TIA-604-5(FOCIS5)。2. MTP 是美国 US Conec

公司生产注册的MPO光纤连接器品牌，其生产的多芯连接器散件和插芯，专称为MTP连接器。3. MPO 光纤连接器则生产厂家众多，有不同品牌。集成的分支光缆是由七根子光缆组成的，需要看分支量的大小来决定采用什么方式。子光缆有松套和紧套结构形式，松套子光缆芯数通常不大于24芯，采用中心管式结构。紧套结构的子光缆芯数通常不大于12芯，子光缆的外径尺寸一般不大于6毫米，也就是集成分支光缆的直径不大于20毫米。

光缆的固定和保护功能光缆引入设备时，必须有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属拦潮层、铠装层及芯必须可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直，无扭绞、打圈等现象，宜采用必要的固定装置，以确保不受到外力的挤压和操作损伤。2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。3

光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后，接头部分必须用熔接保护套管加以保护。4

缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB, T 7424中规定的光缆, ITU-T G.652和ITU-T

G.657规定的光纤或与之兼容的光纤, 以及YD, T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。5 调纤功能: 通过

尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由, 尾纤长度必须满足调纤操作要求。6

门锁: 光纤配线箱门锁必须为防盗结构, 具有良好的抗破坏能力, 所有箱体需预留备用的传统挂锁锁扣或其他备用解决手段