

# 常州市钢结构防火涂料耐火检测 饰面涂料防火检验

产品名称	常州市钢结构防火涂料耐火检测 饰面涂料防火检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

一、用于改善基质材料和其它材料的耐火性能，例如用作承重和非承重结构件，包括钢结构件、铸铁部件、在船上和海上建筑构件，如墙、壁、框架、隔板和其它楼板、铝结构件、金属和非金属缆索等的耐火性能。

二、用于减少、防止或阻止火焰对燃气贮存装置设备(如燃气管道、贮槽或贮罐等)的破坏作用。

1.用于改善基质材料的火焰蔓延特性，例如包括木材等易燃性材料和用作衬、镶、垫、隔等在内的材料。

三、用于控制非易燃性基质材料的火焰蔓延特性，以及需要保护的其它原因，如保障在常温下使用的装饰性、颜色稳定性、物理机械性能稳定性和耐久性等。

### 玻璃空心微珠

玻璃空心微珠也称涂料用多功能空心添加剂，主要在日光热反射型外墙涂料中作为功能性添加剂。在涂膜中，玻璃空心微珠除了能够赋予涂料像金属那样的反射光和热的辐射而使涂膜具有隔热效果以外，还因其为空心、密度小、导热系数小而赋予涂膜以绝热性能，而且涂膜具有更好的装饰效果。

目前，国内对矿物填料除了进行超细加工以外，其他方面的精深加工的研究与生产较少，例如对钡、碳酸钙进行表面处理，对膨润土、硅酸铝等天然黏土类矿物等进行插层改性。

有的企业为了更好地推广应用产品，已经认识到应用技术的重要性，对其产品在涂料中的作用进行专题研究，这也是填料技术进步的很好体现。

但是，因某些填料生产企业规模小或者偏小，质量检测、控制手段和措施缺失，导致产品质量不稳定。

例如，使用相同的配方、原材料，以膨润土为增稠、悬浮剂时，常常因为产品中蒙脱石的含量不同而导致涂料黏度产生很明显的变化，使涂料的质量受到影响；再例如，填料的细度、白度不稳定而导致涂料的贮存稳定性、白度和涂膜手感以及其他物理力学性能不好等问题在实际中也是常见的，这类问题直接影响填料的应用。

随着建筑涂料市场的发展，其对矿物填料的质量要求必将越来越严格，非金属矿粉体要在涂料市场占有一席之地，必将加强其产品 在涂料中的应用研究，并严格控制产品质量的稳定性，开发出更多更新的功能性涂料填料。