

新闻纸厚度测量仪

产品名称	新闻纸厚度测量仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

新闻纸厚度测量仪

测量物体厚度的仪器适用于jingque测量薄膜、复合薄膜、纸张、金属箔、硬件、纸板等硬软材料的厚度。分辨率为1um，广泛应用于薄膜、铝箔制造商、质量检验机构等单位。

技术特征

- 彩色大液晶显示测试结果，以及每次测量值、统计值。
- 触摸屏控制，无需计算机，主机可独立操作，可存储，查询测试结果，节省每次测试必须连接计算机的繁琐。
- 仪器具有足够的密码保护等级（3级）。每个操作人员只有独特的登录名和密码组合才能进入仪器操作，以确保数据的完整性和标准化。
- 配备微型打印机，快速打印每次测量结果和统计大值、小值、平均值。
- 仪器自动保存多500组测试结果，随时检查打印。
- 软件提供测试结果图形统计分析，准确直观地向用户展示测试结果。
- 配备标准RS232接口，方便系统与计算机的外部连接和数据传输。
- 系统程序具有ISP在线升级功能，可提供个性化服务。

技术参数

测量范围	0-10mm (其他量程可定制)
分辨率	1um
测量速度	10次/min (可调)
测量压力	20 ± 0.5kPa (纸板) 17.5 ± 1kPa (薄膜) ; 100 ± 1kPa (纸张)
接触面积	50mm (薄膜) , 200mm (纸张) 1000mm (纸板)

注：纸板、薄膜、纸张任选一种

机器尺寸	450mm × 340mm × 450mm (长宽高)
重量	28Kg
工作温度	15 -50
相对湿度	80%,无凝露
试验环境	无震动,无电磁干扰
工作电源	220V 50Hz

参照标准

GB/T6672、GB/T451.3、GB/T6547、ASTMD645、ASTMD374、ASTMD1777、TAPPIT411、
ISO4593、ISO534、ISO3034、DIN53105、DIN53353、JISK6250、JISK6328、
JISK6783、JISZ1702、BS3983、BS4817

产品配置

标准配置：主机、标准量块、微型打印机

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药

品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

新闻纸厚度测量仪

此为广告