

福田楼顶外墙广告牌安全鉴定机构

产品名称	福田楼顶外墙广告牌安全鉴定机构
公司名称	深圳太科建筑检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区龙兴路5号
联系电话	0755-33555968 13686472318

产品详情

福田楼顶外墙广告牌安全鉴定机构

承接：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢结构检测，地基检测，厂房承载力检测，房屋加固，厂房改造检测，广告牌安全检测，培训机构房屋抗震检测，学校房屋抗震检测，房屋装修检测，房屋结构检测，烟囱检测，危房检测鉴定，围墙检测，光伏荷载检测，等房屋检测。价格公道，现场检测出具报告。

户外广告牌安全检查内容主要有：

一、是钢构造的强度和广告牌装置质量；

二、钢构造防腐和节点连接的外观检查。广告牌的构造选材多为Q235、Q345钢材，由于长在自然界，风吹雨打，锈蚀不可避免，需求经常检查。

三、地脚螺栓和广告牌根底的检查。施加在广告牌上的效果有两种，一个是持久效果，一个是可变效果。像广告牌本身的分量，灯火照明设置的分量，等等，它们伴随着广告牌立起来的那，一向存在，这些是持久效果。还有一种效果，比如，风荷载，雪荷载，装置和检修时的荷载，乃至偶然的地震影响，等等，都是偶然间发作，这些是可变效果。恰是由于有这些效果的影响，广告牌的地基根底和螺栓连接点，有可能发作变形或许松动，检查时分就要认真落实这方面的痕迹；

四、电器和避雷接地系统的安全检查。

检查完过后，关于发现有疑问的当地，要提出处理意见，通过处理后补测，获得安全运用许可证后，才干进行下一阶段的运用。

1.现场对广告牌结构的基本情况进行调查。

2.全面检查广告牌结构是否完好，并分析损坏原因。

- 3.检查广告牌和钢柱之间的变形。
- 4.根据委托方提供的图纸审查广告牌构件的截面尺寸。
- 5.检查广告牌杆接头接头和广告牌锚栓的连接情况。
- 6.根据广告牌现有的荷载使用情况和结构体系，对其结构的材料力学性能，建立必要的计算模型，以此验算广告牌承载力。
- 7.根据有关规范标准，结合现场检测数据和计算分析结果，对广告牌进行安全评估，并根据检测结果提出合理建议。