

# 维谛UPS电源ITA-10k00AEA102C00标准机10KVA/10KW需搭配电池包

产品名称	维谛UPS电源ITA-10k00AEA102C00标准机10KVA/10KW需搭配电池包
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维谛UPS 型号:ITA-10k00AEA102C00 功率:10KVA/10KW
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

## 产品详情

UPS电源10KVA/10KW 维谛ITA-10k00AEA102C00不间断电源环保

.当市电正常时，将电能转换成化学能储存在电池内部。2.当市电故障时，将化学能转换成电能提供给逆变器或负载；逆变器：通俗的讲，逆变器是一种将直流电（DC）转化为交流电（AC）的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成；静态开关：静态开关又称静止开关，它是一种无触点开关，是用两个可控硅（SCR）反向并联组成的一种交流开关，其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统，其作用是实现从一路到另一路的自动切换；并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器

维谛UPS电源主机内部电池的作用UPS电源主机内部有一组蓄电池，它的作用是为其内部的控制提供电源的，此电池亏电会造成主机启动不正常，比如继电器不能吸合，输出插座无供电等。

维谛UPS电源输出参数：输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为 $\pm 1\%$ ；输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于 $\pm 5\%$ ；输出电压的可调范围，中、大型UPS从额定值起小可调节 $\pm 5\%$ ；输出频率，中、大型UPS为 $50\text{Hz} \pm 0.1\%$ ；输出过载能力，中、大型UPS在10分钟以上时满足125%负载，在1分钟以上时满足150%负载；具有带三相不平衡负载能力，其三相电压差不应超过 $\pm 3\%$ ；输出电压的谐波失真度2%，并带线性负载。我们公司本着“客户至上，诚信至上”的原则，秉持“管理创造价值、服务提升优势、品质至上、服务至优”的发展理念，欢迎新老客户参观与咨询。

欢迎来电！！