

# 耐酸碱抗电镀油墨

产品名称	耐酸碱抗电镀油墨
公司名称	上海锺易盛油墨涂料有限公司
价格	250.00/KG
规格参数	
公司地址	上海松江明中路1588号
联系电话	021-33735835

## 产品详情

### 耐酸碱抗电镀油墨

自干或烘干、溶剂去膜型抗电镀油墨，具有优异的抗酸性及抗碱性电镀能力，亦可进行酸性或碱性蚀刻，图形分辨率高，重现性好，印刷时不易堵网，印后干燥快，固化膜硬度高，在生产过程中不易磨损，去膜溶剂可用汽油、二甲苯、香蕉水、环己酮等，固化膜可永久保留。

技术性能 epr-401n 颜

色：

蓝 无色透明

细度(μm)：

10 10

粘度(厘泊25℃)： 4000±500

4000±500 干燥条件：

100-120 /7-15min 100-120 /7-15min

耐腐蚀性能：

耐酸性cucl<sub>2</sub>、fecl<sub>3</sub>、hno<sub>3</sub>、h<sub>2</sub>so<sub>4</sub>及碱性cucl<sub>2</sub>、nh<sub>3</sub>等腐蚀液

耐电镀性能： 耐碱性镀金、镍金、铜、银、锡/铅等及各种酸性电镀

贮存： 室温下密封保存一年以上

包装(公斤/桶)： 1、4 稀释

剂： 1500# 使用说明：耐电镀油墨可使用1500#、783、dbe等溶剂稀释，

根据实际要求，可采用150-350目聚脂丝网或不锈钢丝网印刷，油墨印刷后必须充分干燥并使固化膜达到一定硬度后才能进行电镀，否则耐电镀性能变差，清洗丝网可用二甲苯、汽油、环己酮、丙酮、香蕉水、松香水等溶剂。