

# H41升降式止回阀

产品名称	H41升降式止回阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

### 一、H41升降式止回阀 主要用途

升降式止回阀选用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为：水、油品、蒸汽等。

### 二、H41升降式止回阀 结构与特点

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，材料的全面质量高。
- 2、密封副配对先进合理，阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀，为各种设备配套使用套使用。

### 三、H41升降式止回阀 应用范围

法兰尺寸

检验与试验

材料

碳钢

不锈钢

合金钢

标志

供货

#### 四、H41升降式止回阀 主要零件材料及主要用途

阀体( ) 阀盖( ) 阀瓣( ) 阀座( ) 适用介质( ) 适用温度( )

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni2Mo2Ti

ZG00Cr17Ni14Mo2



150	480
200	600
250	730
300	850
<p><del>ENLH D 251Y—25W (Kg)</del>  <del>ENLH D 251Y—25P H41Y—25R H41Y—251</del></p>	
15	130
20	150
25	160
32	180
40	200
50	230
65	290
80	310

100	350
125	400
150	480
200	600
250	730
300	850

通径DN15 H41Y-40R H41Y-401  
 15 130

20 150

25 160

32 180

40 200

50 230

65	290
80	310
100	350
125	400
120	480
200	600
250	730
300	850

通径DN64D4D2D64H41Y-d4WT(40) —64R H41Y—641