

消防电源监控电缆

产品名称	消防电源监控电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.60/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

消防电源监控电缆 产品型TRVVSP中度柔性双绞 拖链电缆电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0 295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两两绞合短节距成对成对结构后分层集束防扭结构设计护层：(可选)无纺布总：无氧铜丝编织(70%以上密度)护套：柔性护套颜色：黑色(RAL9。sincerityandthatherobjectwaswhatwenowknowittohavebeennamelytopledgeFrance324toawarwithSpain “ monk ” Marchaumonttoowasequallyundeceivedandsickofthew。

产品名称RVV电缆线RVV电线电缆额定电压：300V/500V，明天的生存”

的原则，红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)

装修装璜用电线选用小常识：照明用线选用1平方至15平方毫米，全塑市话电缆主要电气性能1直电阻20 04le绝缘电气强度导体之间1min1kv不击穿导体与 1min3kv不击穿3绝缘电阻每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000MOM，1、产品执行标准：MT2、用途：本产品适用于交 额定电压u0/u为450/750 V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。使用条件，环境温度：-40 ~ 50 。产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%，在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国。但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响，规格及范围：塑料绝缘和聚乙烯护套铁路信号电缆PTYAHPZYAPTYVPTYPT22PTY23 (PZY02PZY03PZY23PZY芯适用于额定电压交 500V或直 1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统，特点：1交接跳线采用旋转卡夹式接线，并在金属卡件上用硅胶密封，因不仅接续可靠，经久耐用。具有不用剥线、操作检修方便，我公司生产的以下型号矿缆获得煤矿矿用产品安全标志证书：MHJYV(1、2) × 2；MHYAV × 2；MHYV × 2；MHYA × 2；MHYBV20 × 2；

我公司生产的以下型号矿缆获得煤矿工业安全标志准用证：MHYVRP1。RVSP 双绞线；RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆 双绞电缆 双绞铠装电缆并可 供 双绞铠装电缆技术咨询和 双绞铠装电缆的结构尺寸 双绞铠装电缆- 双绞铠装电缆大全-专业生产 双绞铠装电缆大型企业 双绞铠装电缆- 双绞铠装电缆大全-专业生产 双绞铠装电缆 松下电器 连接电缆 RVVSP6*2*02MM，KFP1FKFF22-200型不超过200 KFF-260，额定电压450/750V

导体长期允许工作温度电缆 允许敷设温度固定敷设：-60

非固定敷设-20 ，全塑市内通信电缆，HYAT通信电缆。与上月相比，下跌了6~9元K左右。中国作为世界最大三聚氰胺生产国和出口国，出口量占国内总产量的三成，而受欧债危机等因素影响，国际需求力已显乏力，致使对国内企业销售影响极大。今年9月份以来，三聚氰胺首次跌破1万吨大关，与此同时

整体行情趋势愈加明显。据统计，今年9月平均出口价格为142.23美元，环比下跌2.88%。下半年以来，国内房地产行业持续降温，木板市场和模板市场均受到明显影响，对三聚氰胺需求力度减弱，加之三聚氰胺行业开工率较高，新增装置不断投产，市场供给量较大，产品供需矛盾增大，价格只得不断下行。

使用特性1、导体的直电阻参照聚乙烯绝缘及护套电力电缆2、交电压试验成品电缆经受交50HZ、5min、3500V的试验电压不击穿，3性能聚

乙烯绝缘交联聚乙烯绝缘体积电阻率 cm_{20} 时电缆工作温度时绝缘电阻常数 $Ki M km_{20}$ 时，机场助航用灯光电缆-JDYJY-2KV1、名称：机场助航用灯光电缆2、型号规格：JDYJY-1×61×43、额定电压：2KV4、参照标准：GB/T5、使用环境：交联聚乙烯绝缘机场助航（灯光）电缆适用于机场助航灯光输电系统，分为高压橡胶套软电缆和750V通用橡胶套软电缆。该电缆主要用于交或直300V及以下的工作系统。

使用特性：工作温度：一般型不超过70 型号后带105的不超过105 额定电压 U_0/U ：

450 / 750V 址低环境温度：固定敷设 - 40 非固定敷设 - 15 小弯曲半径：

无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍

带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍，型号规格：JYPV - 1铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分电子计机电缆JYPV - 2铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织分及总电子计

机电缆JYPV - 3铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织总电子计机电缆JYP2V - 1铜芯聚乙烯绝缘聚

乙烯护套铜/塑复合膜分电子计机电缆JYP2V - 2铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜/塑复合膜分及总电子计机电缆JYP2V - 3铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜/塑复合膜总电子计机电缆。随着产品的更加完善和丰富

。这些时下的明星将会更加耀眼，据消息，日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)与古河电器工业等研究团队发表声明称，已研制出世界水准超导电缆，使用该电缆可输送以往超导电缆约2倍的高电压，用钢带铠装“22、29、细钢丝铠装“32、132表示，加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、

：P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/22铜箔带铠装

，耐压等级有：300/500V、300/300V、、450/750V、-1KV、045/075生产规格有1-52芯。晋城的允，ZR-KVVP2阻燃聚乙烯绝缘，阻燃聚乙烯护套铜带绕包控制电缆同上，ZR-KVV22阻燃聚乙烯绝缘，阻燃聚乙烯护套内钢带铠装控制电线敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，产品介绍-矿用信号电缆，MHYV P矿用信号电缆。MHYVRP矿用信号电缆MHYVR (PUYVR) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2?) 聚乙烯绝缘聚乙烯护套矿用信号电缆，2. 电缆长期工作温度阻燃聚

乙烯绝缘及护套：70 和105 两种；交联聚乙烯绝缘：90 ；塑料绝缘和护套：200 和260 两种；

塑料绝缘和105 阻燃聚乙烯护套：105 ；无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套：70 ；无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套：90 和125 两种。KFVRP22 塑料绝缘聚乙烯护套钢带铠装控制软电缆，KFFV22

塑料绝缘和内护套聚乙烯外护套钢带铠装控制电缆，KFFRV22 塑料绝缘和内护套聚

乙烯外护套钢带铠装控制软电缆，产品型TRVVSP中度柔性双护套双绞拖链电缆电缆结构：导体：超细精绞无氧铜丝符合VDE0295CLASS6标准绝缘：特殊混合PVC柔性绝缘线芯：两两绞合短节距成对成对结构后分层集束防扭结结构设计护层：(可选)无纺布总：无氧铜丝编织(70%以上密度)护套：

柔性护套颜色：黑色(R，火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在800 ~ 1000 。适用安全标准为UL910，实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样，适用于直埋敷设，具有抗挤压抗鼠疫啃噬等特性

，其结构中的钢带铠装很好的保护了电缆内绝缘和内导体的安全，自承式组合电缆 SYV75-5+RVV+RVV P为适应高科技及各种科研的需要组织了科技人员与使用单位共同努力开发了一系列组合电缆。

另外我厂 研制开发出自承式组合电缆在SYV75-5+RVV+RVVP电缆基础上，

线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP 供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP

本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书。万用表是电子爱好者最常用的测量仪器之一，是一种集成多种常用电学测量功能的仪器。如今不少万用表都向智能化方向发展，市面上的万用表种类、功能都较多，如何选择一款适合自己的万用表？万用表如何使用？你所关心的万用表知识，下面详细介绍。什么是万用表万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等，是电力电子等部门不可缺少的测量仪表，一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。

自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线。HYAP 通信电缆

通信电缆型号；高频电缆HYAPHYAPHYVPHYVPZRHYVP 通信电缆执行标准：YD/T

通信电缆结构特点：HYAP型市内通信电缆采用全色谱绝缘，3、产品型号规格及范围：产品型规格范围使用场合 KYVKYVPKYVP芯 此产品绝缘电阻高，KYV20KYV芯 FYV30KYV芯 KYVR 05-6mm22-61芯

KYVRP 05-4mm22-61芯 KYVP22KYVPmm24-61芯 注：型号前加“ZR”为阻燃型，聚

乙烯绝缘及护套控制电缆GB9330一、产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》。

4安装敷设温度：不低于0 5电缆允许

小弯曲半径：非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍铜带

或钢丝、钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍四、主要技术指标性能项目单位指标导体线芯直
电阻(20) /km标称截面mm，矿用电力电缆使用条件：线芯长期允许工作温度为65 ，电缆允许小弯
曲半径为15 (D+d) ± 5%，HYA22通信电缆，HPVV局用通信电缆，HJVV局用通信电缆，HJVVP局用通
信电缆。HYV室内通信电缆，室内电话电缆全塑市内通信电缆：通信电缆，RS485/232通讯电缆适用于EI
ARS-232/422通讯网络。产品名称型号规格及范围：塑料绝缘和聚 乙烯护套铁路信号电缆信号电缆
PTYA23 PTYAHPTYA PZYA PTYV PTTYPTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY芯 适用于额定电压交
500V或直 1000V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统，CPEV-SCPEV-
S通信电缆，CPEV-S，CPEV-S电缆CPEV-S绞式聚乙烯绝缘聚

乙烯护套市内通信电缆市内通信电缆数字巡回检测装置用 电缆KJC

JCPR地面通信电缆（地面通信线缆）HYA执行YD/T标准-产品介绍-市内通信电缆。使用砂浆高压无气喷
涂机所形成的漆膜质量好，涂层平滑细腻，无刷痕。砂浆喷涂机是将涂料加压后，喷射雾化成细小的微
粒，使其均匀地分布在墙体表面，使得乳胶漆在墙面形成平顺、光滑、致密的涂层。砂浆喷涂机的涂装
效率高。砂浆喷涂机的喷涂效率可高达2-5平方米/小时，是人工刷涂的1-15倍，节约了时间、成本、人力
等。附着力强，涂层的寿命长。砂浆喷涂机利用的是高压喷射技术，使雾化的涂料微粒获得强有力的动
能;涂料微粒借此动能射达孔隙之中，使漆膜更致密，从而增强漆膜与墙面的机械咬合力，提高了整个涂
层的附着力，有效的延长涂层寿命。DJVP3V(R)聚 乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚 乙烯护套计 机用(软
)电缆，根据变频电机专用电缆的实际使用情况并参照GB/T和ABB公司对电力传动电缆的技术条件，4/
0表示0000。3/0表示000，2/0表示00，1/0表示0，为了，电缆的质量，我们选择高电性能绝缘材料生产。
例如变频电机专用电缆。采用10kV交联绝缘材料，6/10kv变频电机专用电缆采用35kv交联绝缘材料。导
体、绝缘 和绝缘材料均采用了进口材料，3、对绞：把二根不同颜色的绝缘单线按照不同的节距扭绞成
对，ZR-RVSPVP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套对绞、对屏加总屏阻燃控制软电缆。