

HDPE 北欧化工 FB1460 特性高强度 抗氧化

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | HDPE 北欧化工 FB1460 特性高强度 抗氧化 |
| 公司名称 | 东莞市晟华塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 7.28/千克 |
| 规格参数 | 品牌:HDPE 型号:FB1460 产地:北欧 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109 |
| 联系电话 | 0769-89386984 13922933895 |

产品详情

特性

高强度;抗氧化

用途

薄膜;运输袋;重型袋子

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.946

g/cm

ISO 1133

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

6

g/10 min

ISO 1133

熔流率 (熔体流动速率)

0.22

g/10 min

ISO 1133

机械性能

额定值

单位制

测试方法

割线模量, TD

0.7

GPa

ISO 527-3

抗撕强度

1.36

g/micron

ISO 6383/2

抗撕强度TD

20.38

g/micron

ISO 6383/2

撕裂强度

0.2

N

ISO 6383/2

拉伸强度

75

MPa

ISO 527-3
拉伸强度TD

60

MPa

ISO 527-3
断裂伸长率，MD

300

%

ISO 527-3
断裂伸长率，TD

50

%

ISO 527-3
割线模量

0.6

GPa

ISO 527-3
撕裂强度

1

N

ISO 6383/2
飞镖掉落

30

g/micron

ISO 7765/1
影响力

38

STM 5748
穿刺能量

1.5

J

ASTM 5748
热性能

额定值

单位制

测试方法
熔点

> 131

° C

ISO 11357
维卡软化温度

125

° C

ISO 306