

# 苏州健睿电子机械有限公司 光电行业膜胶辊厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 苏州健睿电子机械有限公司<br>光电行业膜胶辊厂家       |
| 公司名称 | 苏州健睿电子机械有限公司                    |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路<br>中段456号 |
| 联系电话 | 13073303083                     |

## 产品详情

硅胶辊是以金属或其他材料为芯外覆硅橡胶制成的。硅橡胶是一种高活性吸附材料，不溶于水和任何溶剂，环保无味，化学性质稳定，具有很好的吸附性能、热稳定性，且化学性质稳定，具有较高的机械强度，除强碱外不和任何物质发生反应，因此由硅橡胶裹覆制成的硅胶辊具有耐高温、耐臭氧、化学惰性以及对塑料不粘附性等优点，常用于聚乙烯压延、压纹、印染以及薄膜和织物的涂覆胶粘结、塑料复合等机械，也用于玩具、电子、工艺礼品热转印上的图案印刷。故又称耐高温热转印胶辊，开封光电行业膜胶辊，它又有哪些性能特点呢？

镜面辊指光面的无缝钢管。决定镜面辊的主要因素是表面的铬涂层。使用行业编辑印染行业：纯棉、涤棉、丝织品、化纤、麻、毛纺及其混纺物的轧光加工。皮革行业：人造革等的轧光加工。塑胶行业：PV C、ABA、PP、PT、PC等各种塑料。造纸行业：各种纸张的表面轧光加工。冶金行业：各种有色金属的轧压加工。加工工艺编辑一、组件焊接：组焊内板、轴头、衬套、堵板、内管等，光电行业膜胶辊厂家，内管做静平衡50g之内，内管划旋向线，焊扁钢流道。二、配车、装、焊接：配车内管、尺寸与外管过盈0.4mm，两幅板倒焊缝角15X30度，打磨内管，光电行业膜胶辊销售，清渣、检验内管尺寸与外管内径尺寸是否相适应，热套到位，待冷却收缩后，整体组焊。（注：45#钢焊前加温，光电行业膜胶辊，焊后保温）

印刷行业胶辊是一系列印刷用胶辊的统称，包括：油墨辊、水洗辊、酒精辊、匀墨辊、压纸辊、压塑辊、纸箱印刷辊、吸纸辊等。不同作用的印刷辊，用途、特性、硬度也是不一样的。油墨辊：用于油墨涂料的传运，一般硬度30~35（A），此类胶辊需要具有耐油性、高弹性、匀墨性；水洗辊：只能用水清洗的印刷辊，此类胶辊硬度一般25~28（A）

苏州健睿电子机械有限公司-光电行业膜胶辊厂家由苏州健睿电子机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行

行。苏州健睿电子机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!